



Przecięcie



Do prac średnich

Zręczność manualna wraz z najwyższą odpornością na rozcięcia zapewniają optymalną produktywność

HyFlex® 11-625, 11-627 i 11-628 zapewniają idealną równowagę pod względem komfortu oraz pewności chwytu wraz z najwyższą odpornością na rozcięcia. Wyściółki mają innowacyjną strukturę przędzy, zawierającą optymalną domieszkę materiału Dyneema®. Daje to wysoki poziom ochrony przed rozcięciami, przydatny przy pracach związanych z montażem, kontrolą, przenoszeniem oraz obsługą, wymagających kontaktów z ostrymi elementami. Lycra® w wyściółkach trzech rękawic, a także poliuretanowa powłoka, zapewniają znakomitą elastyczność. Wszystkie trzy modele przeznaczone są do pracy w środowisku suchym oraz lekko zaolejonym.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu

Zastosowania

- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Przenoszenie części metalowych po zgrubnej obróbce
- Montaż i kontrola komponentów
- Tłoczenie i formowanie wtryskowe
- Podnoszenie, przytwierdzanie komponentów
- Montaż i mocowanie elementów
- Obsługa materiałów o ostrych, nierównych krawędziach
- Cięcie szkła, arkuszy, paneli

Najważniejsze cechy

- Specjalny skład poliuretanowej powłoki nadaje rękawicom giętkość i sprawia, że świetnie się dopasowują do dłoni. Można ich używać w różnych środowiskach, do trzymania i przenoszenia zarówno suchych, jak i lekko zaolejonych przedmiotów
- Wyjątkowe połączenie materiałów Dyneema®, nylonu, Lycra® i włókna szklanego
- Wyjątkowo mocne włókna zapewniają znakomitą ochronę przed przecięciami i otarciami
- Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami

Zgodność z REACH



Technologie



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-627	Wykończenie: Powlekane wewnątrz dłoni Materiał powłoki: Poliuretan Materiał wysięćki: Lycra®, Nylon, Dyneema® Rodzaj mankietów: Ściągacz	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	195-276 mm/ 7.67-12.59 inches	Szare	<ul style="list-style-type: none"> • 12 par w woreczku; 12 toreb w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Australia
 Ansell Limited
 Level 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jajam Teknokrat 6
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306,
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Meksyk
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada
 Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 T: +1 800 363 8340
 F: +1 800 267 3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.