



jalas® HEAVY DUTY 1268

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Dowiedz się więcej

Materiał wkładki antyprzebiciowej stal, materiał podnoska kompozyt, podeszwa środkowa z poliuretanu, podeszwa zewnętrzna gumowa, materiał wierzchni skóra powlekana poliuretanem

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Hydrofobowe
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- BOA® Fit System
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Stabilizator pięty z poliuretanu termoplastycznego
- Wyściełane krawędzie cholewki



ZAPOBIEGA RYZYKU

obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

na zewnątrz, wewnątrz, ciepłe powierzchnie, brudne środowisko, środowiska surowe

SPECYFIKACJA

TYP **Obuwie bezpieczne, Półbuty**

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ **Stal**

DOPASOWANIE **Normalne**

KOLEKCJA **Heavy Duty**

MATERIAŁ WIERZCHNI **Skóra powlekana poliuretanem**

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA **Poliuretan**

MATERIAŁ PODNOSKA **Kompozyt**

MATERIAŁ PODSZEWKI **Poliester, poliamid**

WKŁADKA **FX2 Supreme**

MATERIAŁ WKŁADKI **Tkanina, Miękki EVA, Nić**

przewodząca na bazie poliestru, **Wełna merynosów,**

Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ **Podeszwa**

środkowa z **poliuretanu**

MATERIAŁ PODESZWY **Podeszwa zewnętrzna gumowa**

ZAPIĘCIE **BOA® Fit System**

KOLOR **Czarny, Niebieski**

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) **1.32 kg**

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



ESD



Podnosek z kompozytu



System absorpcji wstrząsów Ergothen



Wkładka antyprzebiwcia ze stali



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	1268-35	6408487506666
36	1268-36	6408487506673
37	1268-37	6408487506680
38	1268-38	6408487506697
39	1268-39	6408487506703
40	1268-40	6408487506710
41	1268-41	6408487506727
42	1268-42	6408487506734
43	1268-43	6408487506741
44	1268-44	6408487506758
45	1268-45	6408487506765
46	1268-46	6408487506772
47	1268-47	6408487506789
48	1268-48	6408487506796

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com