



jalas® E-SPORT 1625

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HI, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

Trzewiki bezpieczne, materiał wkładki antyprzebiciowej tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC), materiał podnoska aluminium, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu, materiał wierzchni skóra powlekana poliuretanem; Skóra dwoina

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Dobra absorpcja wstrząsów
- Lekkie

CECHY

- Wyściełana cholewka buta
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Hydrofobowe
- Wentylowana wkładka
- Lekkie
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Odblask
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy

ZAPOBIEGA RYZYKU

obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej

SPECYFIKACJA

TYP **Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę**

MATERIAŁ WKŁADKI **ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)**

DOPASOWANIE **Normalne**

KOLEKCJA **E-SPORT**

MATERIAŁ WIERZCHNI **Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina**

MATERIAŁ PODNOSKA **Aluminium**

MATERIAŁ PODSZEWKI **Poliester, poliamid**

WKŁADKA **FX2 Classic**

MATERIAŁ WKŁADKI **Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Strefa absorpcji wstrząsów z Ergothan**

MATERIAŁ PODESZWY **Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu**

ZAPIĘCIE **Sznurowadła**

KOLOR **Czarny, Szary, Czerwony**

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) **1,21 kg**

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HI, CI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Hydrofobowe



Wkładka antyprzebiocowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1625-36	6408487438639
37	1625-37	6408487438646
38	1625-38	6408487438653
39	1625-39	6408487438660
40	1625-40	6408487438677
41	1625-41	6408487438684
42	1625-42	6408487438691
43	1625-43	6408487438707
44	1625-44	6408487438714
45	1625-45	6408487438721
46	1625-46	6408487438738
47	1625-47	6408487438745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com