



Zalety produktu

- doskonały chwyt nawet w zaolejonym środowisku
- wodoodporna powłoka na wewnętrznej części dłoni oraz na palcach
- do wykonywania precyzyjnych zadań
- bez silikonów

OPIS PRODUKTU

- szara dzianina, nylon i spandex, ścieg 15
- gładka czarna powłoka nityrylowa oraz dodatkowa powłoka na 3/4 powierzchni rękawicy z pianki nityrylowej o ziarnistej strukturze
- doskonały chwyt nawet w zaolejonym środowisku
- zapewnia komfort i zręczność
- wodoodporna powłoka na wewnętrznej części dłoni oraz na palcach dla dodatkowej ochrony
- przedłużony okres trwałości: maksymalna odporność na ścieranie (4/4 zgodnie z normą EN 388)
- elastyczny mankiet dla większej ochrony przed zabrudzeniami
- brak szwów, aby uniknąć ryzyka podrażnień
- neutralna kolorystyka
- idealne do lekkich prac
- bez silikonów

OBSZARY ZASTOSOWANIA

ROLNICTWO
LOTNICTWO
PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
OGRODNICTWO
PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH
TRANSPORT
ELEKTRONIKA

DOSTĘPNE ROZMIARY

ROZMIAR	REFERENCJA
6	1NIBG06
7	1NIBG07
8	1NIBG08
9	1NIBG09
10	1NIBG10
11	1NIBG11

CERTYFIKATY I NORMY

EN420:2003+A1:2009

EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	3	1	X

- Odporność na ścieranie = 4/4
- Odporność na cięcie ostrzem (test coup) = 1/5
- Odporność na rozerwanie = 3/4
- Odporność na przebicie = 1/4
- Odporność na cięcie ostrzem (TDM) = X/F

PAKOWANIE

100 PAR / KARTON