

uvex

UVEX SAFETY POLSKA Sp.z o.o. Sp.K.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

SBU-GEH-PGM-PM

Szczegółowa specyfikacja techniczna: zatyczki do uszu wielokrotnego użytku uvex whisper +



Właściwości produktu	<p>Zatyczki stosowane są zazwyczaj w brudnych środowiskach pracy, przez co często cząstki gromadzą się na powierzchni materiału, co prowadzi do niewielkich urazów i podrażnień. Gładka, odbijająca brud powierzchnia uvex whisper nadaje się do czyszczenia wodą z mydłem, utrzymując komfort i bezpieczeństwo użytkownika.</p> <ul style="list-style-type: none">• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem• gładką powierzchnię odporną na zabrudzenia można łatwo wyczyścić przy użyciu mydła i wody• zatyczki ze sznurkiem są łatwe w zdejmowaniu — w obszarach o niskim natężeniu hałasu zatyczki można wyjąć i wygodnie nosić na szyi• zatyczki pakowane w minipudełko																																													
Wartość tłumienia	<table border="1"><thead><tr><th>SNR: 27 dB</th><th>H: 27 dB</th><th>M: 24 dB</th><th>L: 22 dB</th><th colspan="5"></th></tr></thead><tbody><tr><td>f/Hz</td><td>63</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td></tr><tr><td>MA dB</td><td>26,6</td><td>26,9</td><td>24,3</td><td>26,1</td><td>28,8</td><td>32,8</td><td>32,6</td><td>38,1</td></tr><tr><td>SD dB</td><td>6,1</td><td>6,1</td><td>4,1</td><td>5,1</td><td>5,1</td><td>5,0</td><td>6,5</td><td>5,3</td></tr><tr><td>APV dB</td><td>20,5</td><td>20,8</td><td>20,2</td><td>21,0</td><td>23,7</td><td>27,8</td><td>26,1</td><td>32,8</td></tr></tbody></table>	SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB						f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1	SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3	APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8
SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB																																											
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																						
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1																																						
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3																																						
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8																																						

Normy	EN 352-2, dodatkowe wymagania: S, V, W, E1
Wersja	ze sznurkiem, w pudełku, pakowane po 50 par

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Rozmiar
2111.212	limonkowy	M

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy