



jalas® VIP 2118

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

WYGLĄDAJ DOBRZE, CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE

Czarne klasyczne obuwie biznesowe ze skóry, o średniowysokim kroju, służące jako obuwie bezpieczne. Dyskretny wzór na wierzchniej stronie. Odpowiedni ubiór zarówno w biurze, jak i w fabryce. Stalowy podnosek, tekstylna wkładka antyprzebiciowa i antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z absorpcją wstrząsów. Dostępny zarówno w rozmiarach męskich, jak i damskich.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Dobre dopasowanie
- Wygodne

CECHY

- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Skóra hydrofobowa
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Absorpcja wstrząsów
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)



ZAPOBIEGA RYZYKU

zapobiega ryzyku:, obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne, skręcenia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

na zewnątrz, wewnątrz, środowiska biurowe, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

inżynieria, prace biurowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Wąskie/normalne

KOLEKCJA VIP

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODSZEWKI

WKŁADKA FX2 VIP Safety

MATERIAŁ WKŁADKI , Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.4 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



ESD



Hydrofobowe



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebićowa z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Absorpcja wstrząsów



Stalowy podnosek

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	2118-35	6408487509841
36	2118-36	6408487509858
37	2118-37	6408487509865
38	2118-38	6408487509872
39	2118-39	6408487509889
40	2118-40	6408487509896
41	2118-41	6408487509902
42	2118-42	6408487509919
43	2118-43	6408487509926
44	2118-44	6408487509933
45	2118-45	6408487509940
46	2118-46	6408487509957
47	2118-47	6408487509964
48	2118-48	6408487509971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com