

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

SBU-GEH-PGM-PM

Karta charakterystyki produktu: Ochronniki słuchu uvex K3



Właściwości produktu	Łatwe dopasowanie odpowiedniej wysokości zapewnia perfekcyjne dopasowanie i ochronę. Miękkie okładziny i opaska zapewniają optymalny komfort użytkowania nawet podczas stosowania w długim okresie czasu. Niska waga i niewielki rozmiar sprawia, że ochronniki słuchu uvex K1 nie powodują dyskomfortu podczas pracy.																																						
Materiały	Opaska	Materiał: EVA/PVC, stalowy system regulacji																																					
	Nausznik	Materiał piankowy: PVC + pianka Materiał okładziny: PE Okładzina: polietylen Skorupa: ABS																																					
Wartości tłumienia:	<table border="1"><tr><td>SNR: 33 dB</td><td>H: 36 dB</td><td>M: 30 dB</td><td>L: 22 dB</td></tr><tr><td>f/Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td></tr><tr><td>MA dB</td><td>19,2</td><td>21,7</td><td>32,4</td><td>39,4</td><td>37,3</td><td>39,1</td><td>40,7</td></tr><tr><td>SD dB</td><td>2,7</td><td>2,2</td><td>3,0</td><td>3,3</td><td>3,0</td><td>3,1</td><td>3,8</td></tr><tr><td>APV dB</td><td>16,5</td><td>19,5</td><td>29,4</td><td>36,1</td><td>34,3</td><td>36,0</td><td>36,9</td></tr></table>			SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	MA dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7	SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8	APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9
SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB																																				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																
MA dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7																																
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8																																
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9																																

Waga	277 g
Normy	EN 352-1

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
Ochronniki słuchu: 2600.003	Czarno czerwone	1 sztuka
Zestaw higieniczny: 2599.972	-	1 sztuka

Zalecamy wymianę okładzin i wkładów co 6 miesięcy!

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy