

# PÓLMASKA FILTRUJĄCA 3M VFLEX 9163E FFP3 Z ZAWORKIEM

3M

Kod produktu: 3M 9163E P3

## CERTYFIKATY I NORMY

KATEGORIA CE



EN 149  
:2001+A1:2009

## PARAMETRY

Branża	Prace montażowe, Transport, Przemysł metalowy, Przemysł lekki
Typ	FFP3 NR D

## OPIS PRODUKTU

Zapewnij sobie przystępną cenowo, ale niezawodną ochronę w klasie FFP3, wybierając półmaskę filtrującą 3M VFlex 9163E z zaworem. Jednorazowa półmaska oddechowa posiada zakładki w kształcie litery V, które wyginają się i rozciągają wokół ust, zapewniając wrażenie przestrzeni pod półmaską i wygodę podczas pracy. Zawór 3m Cool Flow poprawia komfort oddychania. Ogranicza efekt nieprzyjemnego wzrostu temperatury pod półmaską, ponieważ wydychane ciepłe powietrze łatwiej wydostaje się na zewnątrz. Jest lekka, ma minimalny wpływ na pole widzenia oraz jest wykonana ze specjalnej włókniny filtrującej opracowanej przez 3M, która ułatwia oddychanie. Wyłuszczany panel przedni pomaga półmasce utrzymać kształt oraz zapewnia przestrzeń i swobodę po wewnętrznej stronie, oddalając materiał od ust. Boczne patki ułatwiają odpowiednie umiejscowienie na twarzy, a wbudowana metalowa blaszka nosowa zapewnia precyzyjne i bezpieczne uszczelnienie niezależnie od kształtu twarzy. Półmaska jest przystosowana do używania w połączeniu z produktami 3M do ochrony wzroku i słuchu, a możliwość złożenia na płasko ułatwia przechowywanie.

Cechy produktu:

- podstawowa półmaska oddechowa
- fałdy uszczelniające w kształcie litery V wyginają się i rozciągają wokół ust, zwiększając komfort noszenia
- filtr ze specjalnego materiału opracowanego przez 3M ułatwiający oddychanie
- wyłuszczany panel przedni utrzymuje kształt i oddala materiał od ust
- boczne wypustki ułatwiają odpowiednie ułożenie
- wbudowany, regulowany metalowy klips na nos zapewnia precyzyjne i bezpieczne uszczelnienie
- możliwość złożenia na płasko ułatwia przechowywanie
- przystosowana do używania w połączeniu produktami 3M do ochrony wzroku i słuchu

Chroni drogi oddechowe przed cząstkami stałymi o stężeniu do 50 x NDS według normy EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR D.

- Ochrona przed wirusami, bakteriami, zarodnikami, cząsteczkami rakotwórczymi i chorobotwórczymi!
- Filtr ułatwiający oddychanie
- Idealna do stosowania w środowiskach pracy

Sugerowane zastosowania:

- montaż i prace mechaniczne
- czyszczenie

- produkcja ogólna
- obróbka metali
- przetwórstwo ropy i gazu
- transport