



■ TEGERA® 873

[Dowiedz się więcej](#)

WNĘTRZNA CZĘŚĆ DŁONI POWLEKANA CZARNĄ PIANKĄ NITRYLOWĄ

Miękka i oddychająca dzianinowa rękawica syntetyczna o splocie 15 gg, wewnętrzna część dłoni powlekana pianką nitrylową w celu zapewnienia dobrej wrażliwości dotykowej i lepszej przyczepności. Odpowiednia do prac lekkich w środowiskach suchych. Maskująca brud, ciemnoszare i czarne kolory dla dłuższego użytkowania produktu. Dopuszczona do kontaktu z żywnością (oprócz żywności tłustej), certyfikat Oeko-Tex.

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwałe
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne
- Dobry chwyt
- Wygodne

CECHY

- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością

ZAPOBIEGA RYZYKU

otarcia, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

montaż precyzyjny, montaż, prace kontrolne, obsługa maszyn, malowanie, prace instalacyjne, budownictwo, prowadzenie maszyn, prace magazynowe

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

machinery and equipment, mro, automotive

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ PODSZEWKI 15 gg, Nylon, Spandex

DŁUGOŚĆ 220-260 mm

ZREZNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny, Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon,


Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	873-6	7340118316758
7	873-7	7392626054769
8	873-8	7392626054776
9	873-9	7392626054783
10	873-10	7392626054790
11	873-11	7392626054806

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com