

**TEGERA® INFINITY 8802**[Dowiedz się więcej](#)**ŚWIETNE DOPASOWANIE, PODWÓJNIE POWLECZONA CZĘŚĆ CHWYTNA DŁONI.**

Rękawica robocza do prac precyzyjnych o wyjątkowym komforcie i zręczności do pracy w środowiskach z obecnością oleju i smaru. Niezwykle lekka dzięki splotowi 18 gg. Nitrylowa, podwójnie powlekana mikropianką na wnętrzu dłoni zapewnia lepszą przyczepność. Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C. Zaprojektowana anatomicznie, przechodzi testy Derma i posiada certyfikat Oeko-Tex.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Trwałe
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne
- Bardzo wygodne
- Dobry chwyt

**CECHY**

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Cienkie
- Wnętrze dłoni odporne na olej i smar

**ZAPOBIEGA RYZYKU**

otarcia, pęcherze, zadrapania, zdrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, przesuszenie, spierzchnięcie, kontakt z olejem i tłuszczem

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**

środowiska suche, środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko

**PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA**

montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, instalacje hvac, inżynieria, prace transportowe, prowadzenie maszyn, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace naprawcze, prace serwisowe, handel

**PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE**

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**RODZAJE PRAC**

Lekkie

**SPECYFIKACJA**

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

KOLEKCJA Infinity

MATERIAŁ PODSZEWKI Nylon, 18 gg, Spandex

DŁUGOŚĆ 215-275 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny, Żółty

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni, Podwójnie powlekane

MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl, Pianka nitrylowa, Poliuretan na bazie wody

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina



SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon, Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**



TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
5	8802-5	7340118327938
6	8802-6	7340118318844
7	8802-7	7340118318851
8	8802-8	7340118318868
9	8802-9	7340118318875
10	8802-10	7340118318820
11	8802-11	7340118318837

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com