

Ref. 9ALU160

Uniwersalne

Wysokie

Wysokie buty



Zalety

- * Elastyczna i wodoodporna cholewka.
- * Nakładka ochronna na piętę i palce: komfort.
- * Piankowa wkładka z wypustkami: komfort

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9ALU160036	36	
9ALU160037	37	6
9ALU160038	38	6
9ALU160039	39	6
9ALU160040	40	6
9ALU160041	41	6
9ALU160042	42	6
9ALU160043	43	6
9ALU160044	44	6
9ALU160045	45	6
9ALU160046	46	6
9ALU160047	47	6
9ALU160048	48	

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Sprawdź również

Wariant



9ALL160

Opis

ALUNI łączy w sobie lekkość i sportowy wygląd. Wyposażone w podeszwę zewnętrzną z gumy EVA / nitrylu, te tenisówki są niezwykle elastyczne. Wygodna podeszwa z pianki HI-POLY i jej poduszki gwarantują wysoki komfort noszenia. Cholewka z tkaniny Oxford jest wodoodporna.

Sektory

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Podeszwa wewnętrzna	Wkładka z pianki z wypustkami.
Kolor 2	Żółty	Materiał	TPU
Górny	Oxford	wzmacniający	
osłona na palce	Kompozyt	Miejsce wzmocnienia	Obcas / Przód
Podeszwa odporna na przebicie	Tekstylią	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Śródpodeszwa	EVA	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Podeszwa zewnętrzna	Kauczuk nitrylowy		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

regularnie czyścić buty szczotkami, szmatami itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/06/20/1832

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

COVERPERF - Damping



Obuwie testowane w certyfikowanym laboratorium (CTC) i oferujące doskonałą amortyzację. Ponad 25% siły uderzenia pochłaniane przez podeszwę.

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 19/07/2022