

Ref. 9BUBO

Specjalnego przeznaczenia Niskie

Sandały



## Zalety

- \* Otwarty, przewiewny but ochronny chroniący przed dyskomfortem cieplnym
- \* Przepuszczająca powietrze cholewka i wyściółka.
- \* Zaokrąglony obcas dla wygodniejszego prowadzenia pojazdów.

## Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9BUBO35	35	10
9BUBO36	36	10
9BUBO37	37	10
9BUBO38	38	10
9BUBO39	39	10
9BUBO40	40	10
9BUBO41	41	10
9BUBO42	42	10
9BUBO43	43	10
9BUBO44	44	10
9BUBO45	45	10
9BUBO46	46	10
9BUBO47	47	10
9BUBO48	48	10

*Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach*

## Opis

BUBO to otwarty but z mikroperforowanej mikrofibry, który chroni przed upałem. Wyściółka z siatki 3D z mikro-wentylacją zwiększa przewiewność buta. Zaokrąglona pięta zapewnia wygodniejszą jazdę. Model ten jest wyposażony w kompozytowy podnosek i ma podeszwę zewnętrzną o podwójnej gęstości, odporną na węglowodory i poślizgn na podłogach ceramicznych i stalowych.

## Sektory

Przetwórstwo spożywcze

Władze regionalne/publiczne

Budownictwo - prace  
wykończenioweTransport (z wyłączeniem produkcji)  
i logistyka

## Właściwości techniczne

Kolor	Biały	Podeszwa wewnętrzna	Wymowana, tekstylna i piankowa wkładka
Kolor 2	Szary	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Waga	424 g	Zamknięcie	Zamknięcie na rzep
Górny	Mikrofibra	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
osłona na palce	Kompozyt		
Śródpodeszwa	PU		
Podeszwa zewnętrzna	PU		

## Instrukcja użytkowania i przechowywania

## Instrukcje użytkowania

Buty te zapewniają swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

## Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

## Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być uzależniona od stanowiska pracy.

## Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE LEC FI00373728

Dostarczone przez INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1

Obuwie bezpieczne

**S1** Wymagania podstawowe: osłona na palce odporna na uderzenia z energią 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli wymagania: osłona na palce odporna na uderzenia z energią 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + Zamknięta pięta + Obuwie antystatyczne 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + odporna na przebicie podeszwa środkowa / Odporność na nacisk 1100 niutonów

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

ESD

Obuwie odporne na wyładowania elektrostatyczne (norma CEI EN 61340-4-3)