

Do użytku wewnętrznego i w środowisku suchym

Niskie

Sandały



Zalety

- * Otwierana obuw pro ochranu před teplem.
- * Prodyšný svršek a podšívka.
- * PU2D vstříkovaná podešev: pohodlí a přilnavost.

Opakowanie zakupowe

| Ref. | Rozmiar | Karton |
|------------|---------|--------|
| 9LAR120038 | 38 | 6 |
| 9LAR120039 | 39 | 6 |
| 9LAR120040 | 40 | 6 |
| 9LAR120041 | 41 | 6 |
| 9LAR120042 | 42 | 6 |
| 9LAR120043 | 43 | 6 |
| 9LAR120044 | 44 | 6 |
| 9LAR120045 | 45 | 6 |
| 9LAR120046 | 46 | 6 |
| 9LAR120047 | 47 | 6 |



Opis

LARIMAR to bezpieczne sandały ze skórzano-poliestrową cholewką zapewniającą przewiewność i wygodę. Podeszwa PU o podwójnej gęstości jest odporna na oleje i węglowodory oraz zapewnia doskonałą amortyzację wstrząsów. Wyjmowana wkładka z materiału tekstylnego i pianki EVA z dużymi perforacjami zapewnia dobre odprowadzanie wilgoci. Idealny do suchych środowisk.

Sektory

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Właściwości techniczne

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| Kolor | Czarny | Podeszwa wewnętrzna | Wyjmowana, perforowana wkładka z EVA. |
| Kolor 2 | Niebieski | Główna konstrukcja | Wtryskiwany |
| Górny osłona na palce | Skóra zamszowa | Zamknięcie | Zamknięcie na rzep |
| Podeszwa odporna na przebicie | Kompozyt | Wyściółka | Oddychająca siatka 3D |
| Śródpodeszwa | Tekstylija | | |
| Podeszwa zewnętrzna | PU | | |

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

regularnie czyścić buty szczotkami, szmatami itp.

Normy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Obuwie bezpieczne

S1P Wymagania podstawowe: odporna na uderzenia 200 džuli i ściskanie 15 000 niutonów nakładka na palce + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 džuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 30/07/2021