



**U-Power®**  
Technological Supremacy



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			
		VALORI MINIMI	Red Lion
SRC (SRA-SRB)	SRA	Pianta	0,32 <b>0,82</b>
	Tacco		0,28 <b>0,60</b>
SRB	Pianta		0,18 <b>0,30</b>
	Tacco		0,13 <b>0,18</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 12897:2012

### ACTIVE S1P SRC RL20066 EN 20345:2011

- cholewka wykonana z **bardzo miękkiej skóry welurowej**, w kolorze grafitowym, z bocznymi panelami z oddychającej tkaniny technicznej zapewniającej wymianę termiczną z otoczeniem co pozytywnie wpływa na komfort pracy
- kołnierzyk i język wyściełane komfortowym materiałem syntetycznym, niemetaliczne przelotki na sznurowadła
- **lekki, oddychający podnosek aluminiowy AirToe® Aluminium** z sześciotworową perforacją zabezpieczoną paroprzepuszczalną i "oddychającą" membraną

#### ➤ trwała i bezpieczna **podeszwa z technologią Infinergy® BASF**

- warstwa pośrednia wykonana z materiału **e-tpu** – rozszerzającego się poliuretanu termoplastycznego, zaawansowanego technologicznie i wyjątkowo przyjaznego użytkownikom, który utrzymuje swoje właściwości w dużym zakresie temperatur oraz **"oddaje" aż 55% energii włożonej w wykonanie kroku** – decyduje to o znacznie mniejszym zmęczeniu nóg po pracy – część energii wraca jak odbicie
- sam materiał jest mało gęsty i bardzo elastyczny
- zewnętrzna warstwa utwardzona z poprzecznym bieżnikowaniem dla lepszej przyczepności i łatwiejszego zginania, co podwyższa komfort chodzenia
- **o znakomitych walorach antypoślizgowych (SRA 0.82, SRB 0.30)**
- olejoodporna i antystatyczna, o dużej odporności na ścieranie
- profil o nowoczesnym designie
- z shock-absorberem w obszarze pięty, eliminującym wibracje powstające podczas chodzenia

#### ➤ **kompozytowa wkładka antyprzebiciowa Save&Flex™ Plus**, zgodna z nową normą EN ISO 20345:2011 (zero perforation standard)

#### ➤ **higroskopijna wyściółka Wingtex™** – oddychająca, o strukturze mikrokanalików/plastra miodu, paroprzepuszczalna, dobrze chłonna wilgoć i utrzymująca ją z dala od stopy

#### ➤ **ergonomiczna wkładka Polysoft** z poliuretanu o przestrzennym przekroju umożliwiającym łatwy przepływ powietrza, pokryta materiałem skutecznie chłonnym perspirację, o właściwościach antibakteryjnych i antyelektrostatycznych, z shock-absorberem w obszarze pięty

#### ➤ **rozmiary 35-48**

**UGroup** s.r.l.

Via per Borgomanero, 1 - 28040 Paruzzano (NO) Italy  
P.lva 02041920030 - phone +39 0322 549401 - fax +39 0322 230.001 - [www.u-power.it](http://www.u-power.it) - e-mail: [info@u-power.it](mailto:info@u-power.it) -