

ośmiopunktowa
więźba!!



Zastosowanie

Kask Alpin przeznaczony jest do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi w trakcie prac na wysokości i w płaszczyznach wymagających stabilnego mocowania środków ochrony, w tym.: prace ogólnobudowlane, aktywność produkcyjna, ścinka drewna, wspinaczka, speleologia...

Wyjątkowo krótki daszek daje nieograniczoną swobodę użytkowania w ograniczonej przestrzeni.(*)

Charakterystyka produktu

- ✓ Kask do pracy na wysokości.
- ✓ Skorupa wykonana z poliwęglanu o podwyższonej odporności.
- ✓ Ośmiopunktowa więźba tekstylna (regulowana głębokość osadzenia w skorupie) gwarantująca doskonałe dopasowanie.
- ✓ Regulacja obwodu za pomocą pokrętła.
- ✓ Część potyliczna więźby pokryta miękką pianką.
- ✓ Część przednia opaski - komfortowy napotnik.
- ✓ Tkany czteropunktowy pasek podbródkowy z plastikową klamrą.
- ✓ Cztery klipsy stabilizujące mocowanie oświetlenia.
- ✓ Kolory i wersje - jak poniżej.
- ✓ **Waga:** 260 gram (skorupa).
360 gram (całość).
- ✓ **Pakowanie:** - karton 20 sztuk.
- pakiet 5 sztuk.
- każdy kask w oddzielnym opakowaniu foliowym.



Więcej informacji na stronie: www.singer.fr

Zalety

- ✓ Krótki daszek zapewniający doskonałe pole widzenia.
- ✓ System regulacji obwodu za pomocą wygodnego pokrętła (od 53 do 66 cm).
- ✓ Regulowana część opasująca potylicę (pokryta miękką pianką).
- ✓ Ośmiopunktowa więźba - pewność użytkowania w każdych warunkach.
- ✓ Materiały gwarantujące minimum wagi przy zachowaniu maksymalnej wytrzymałości.
- ✓ Cztery uchwyty lampy czołowej.
- ✓ Liczne dodatkowe akcesoria do ochrony słuchu, wzroku (standardowe, uniwersalne mocowanie).

Zgodność z normą EN397: 2012 +A1: 2012.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w **Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425** z dnia 9 marca 2016 dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. Kategoria II.

Badanie typu UE (**moduł B**) wykonane przez jednostkę certyfikującą BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands n° 2797



ALPINW	ALPINO	ALPINJ	ALPINBK	ALPINW2
-30 ° C	-30 ° C	-30 ° C	-30 ° C	-30 ° C
53-66cm	53-66cm	53-66cm	53-66cm	53-66cm
Wentylowany	Wentylowany	Wentylowany	Wentylowany	Niewentylowany

Twój dystrybutor **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety