

IPN LV130



MOBILNY PUNKT KOTWICZĄCY Z KÓŁKAMI

Ref. LV130_



Opis produktu

Mobilny punkt kotwiczący z kółkami ze stopu aluminium. Możliwość zamocowania na belkach o szerokości od 76 do 255 mm.

Poprzeczka ładunkowa: Stop aluminium (6066-T6).

Elementy przesuwne: Stop aluminium (6066-T6).

Pierścień kotwiczący: Stal stopowa niklowana SAE4140 .

Pokrętło krańcowe: Węgiel niklowany.

Sprężyna: Stal nierdzewna.

Pasy: Poliester.

KOLOR

Stalowy

ROZMIAR

Regulowany

Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy



Górnictwo



Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie

na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym



Przemieszczanie

poziome na dużą odległość po pionowej strukturze



Ratownictwo i ewakuacja

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku



EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące

RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
LV130	3295249171360	Stalowy	Regulowany	4	-