

TRA32\_



TRÓJNÓG TELESKOPOWY Z ALUMINIUM, REGULOWANY OD 1,74 DO 3,02 M + ŚRUBA KOTWICZĄCA Z OTWOREM  
+ 2 PŁYTKI DO WYCIĄGARKI I URZĄDZENIA PROTECTOR ELEVATOR

Ref. TRA32\_



#### Opis produktu

Trójnóg teleskopowy z aluminium. Regulowana wysokość 1,74 m–3,02 m. Maksymalny rozstaw na podłożu 2,62 m. 3 centralne pierścienie kotwiczące, 2 pierścienie kotwiczące na nogach. Wyposażony w podkładki adaptacyjne TRA101 i TRA102 oraz 3 stopnie TRA103.

Aluminium.

#### KOLOR

Aluminizowany

#### ROZMIAR

Regulowany

## Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy



Górnictwo



Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych



Ratownictwo i ewakuacja

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

Obrotowa stalowa stopka

Dostosowany do wszystkich rodzajów powierzchni

3 punkty kotwiczenia

Możliwość opuszczenia się na linie

Certyfikowany dla 3 osób

Możliwość używania przez 3 osoby

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -  
Urządzenia kotwiczące

RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób  
jednocześnie.



3: Maksymalna liczba osób

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System  
powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody  
prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne  
wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy,  
znakowania i opakowania.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
TRA32	3295249194178	Aluminizowany	Regulowany	1	-