

## ELARA350



ZESTAW DO PRACY "SERVICES": HAR24 + AN060 + AN315 + EX021 + 2 AM002 + LV102100 + HA200

Ref. ELARA350\_



### Opis produktu

SERVICES - Zestaw gotowy do użytku. Szelki z rozciągliwymi taśmami z opatentowanym systemem „Riplight System II®” z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni) i 4 klamry regulacyjne. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco z szerokim rzepem. Możliwość obrotu 180°. 2 punkty zaczepowe boczne do pracy w podparciu (Ref. HAR24). Urządzenie samozaciskowe do liny skręcanej Ø 14 mm, z możliwością zdejmowania z liny, wyposażone w blokadę automatyczną, zabezpieczenie przed założeniem w niewłaściwym kierunku, amortyzator ze znacznikiem upadku (Ref. AN060). Lina kotwicząca skręcana Ø 14 mm (Ref. AN315). Lina do ustalania pozycji podczas pracy regulowana za pomocą reduktora. Długość regulowana. Lina skręcana Ø 12 mm. Powłoka ochronna na splotach (Ref. EX021). Pętla kotwicząca z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Szerokość 45 mm. Pętla końcowa z przewężeniem oraz sprzączką ze stali w kształcie litery D (Ref. LV102100). 1 uchwyt na narzędzia (Ref. HA200). 2 zatrzaski AM002.

Uprząż asekuracyjna z pasem podtrzymującym: Pasy z poliestru.

Przesuwne urządzenie asekuracyjne na wsporniku asekuracyjnym: Stal ocynkowana. Lina z poliamidu.

Karabinek: Stal.

#### KOLOR

Czarno-pomarańczowy

#### ROZMIAR

S/M/L, XL/XXL

## Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji



Przemieszczanie poziome na niewielką odległość

(mniej niż 3m)



Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej



Przemieszczanie poziome na

dużą odległość po pionowej strukturze



Praca w ograniczonym polu

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



## Certyfikaty - Normy



### ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN353-2 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Część 2: Przenośny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z elastyczną prowadnicą

EN361 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa

EN358 : 1999 Środki ochrony indywidualnej utrzymujące pozycję roboczą i zapobiegające upadkom z wysokości – Pasy i linki utrzymujące pozycję roboczą lub podtrzymujące.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące

RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

EN362 : 2004 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki

## Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
ELARA350GT	3295249201623	Czarno-pomarańczowy	S/M/L	3	-
ELARA350XX	3295249201647	Czarno-pomarańczowy	XL/XXL	3	-