


**SNR**  
**34dB**
**Ø (mm)**  
**6-12**

 Stożkowy kształt  
 Łatwość stosowania


## Charakterystyka produktu

- ✓ Miękkie i komfortowe wkładki przeciwhałasowe
- ✓ Materiał: poliuretan (PU).
- ✓ Gładka powierzchnia kontaktu - gwarancja zachowania odpowiedniej higieny użytkowania.
- ✓ Nominalna średnica: 6-12 mm.
- ✓ Stożkowy kształt ułatwiający umiejscowienie.
- ✓ Produkt jednorazowego użytku.
- ✓ Kolor: pomarańczowy
- ✓ Pakowanie:
  - karton zbiorczy 2000 par.
  - opakowanie typu display -200 par.
  - każda para zatyczek w higienicznym, indywidualnym opakowaniu foliowym.


 Więcej informacji [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## Zgodność z normami EN

### EN352-2: 2002 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne. Część 2: Wkładki przeciwhałasowe.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w **Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016** dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. Kategoria III.

Badanie typu UE (**moduł B**) wykonane przez jednostkę certyfikującą **INSPEC, No. 0194**.

Produkt podlega procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (**moduł D**) pod nadzorem jednostki notyfikującej **INSPEC, No. 0194**

Deklaracja zgodności dostępna pod adresem <http://docs.singer.fr>

Poziomy tłumienia.:(SNR wartość zgodnie z ISO / DIS 4869-2, parametr  $\alpha = 1$ )

Wartość SNR 34 dB (H:33 dB M:31 dB L: 28 dB )

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	36.3	33.0	33.3	36.1	37.1	36.1	41.8	38.5
Odchylenie standard.	6.0	6.7	7.6	7.4	4.7	4.8	3.6	3.9
APV (dB)	30.3	26.3	25.7	28.7	32.4	31.3	38.2	34.6



**SINGER**   
 safety