

GUIDE®



OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 9505

UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA
WYMODELOWANA

Cienka, elastyczna rękawica robocza z nitylową powłoką z tworzywa Guide XLNT™ — stanowi barierę dla olejów, a zarazem gwarantuje znakomity chwyt na powierzchniach zarówno suchych, jak i tłustych. Pojedyncza powłoka zanurzeniowa po wewnętrznej stronie dłoni i oddychający wierzch. Dopuszczona do kontaktu z żywnością. 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym. Dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex. Poziom C ochrony przed przecięciem. Możliwość obsługi ekranu dotykowego

- ▶ 18GG — poziom C ochrony przed przecięciem
- ▶ Duża czułość dotyku w opuszkach
- ▶ Znakomity chwyt na powierzchniach tłustych
- ▶ 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
- ▶ Dopuszczona do kontaktu z żywnością
- ▶ Dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex
- ▶ Możliwość obsługi ekranu dotykowego



Durability



Dexterity



CE CATEGORY 2



EN 388:2016
4X43C



EN 407:2004
X1XXXX



EN 21420:2020



APLIKACJA:

Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty drogowe | Ropa naftowa i gaz | Samochód i transport | Logistyka i handel | Prace metalurgiczne | Maszyny i urządzenia | Przemysł drzewny i papirniczy | Prace usługowe w nieruchomościach | Przemysł spożywczy i rybny | Przemysł szklarski

OCHRONA PRZED:

Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana szarpana | Rana cięta

FUNKCJE OCHRONNE:

Poziom ochrony przed ranami ciętymi C (ISO 13997) | Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:

Ścisłe dopasowanie | Oddychające | Impregnowana dłoń | Impregnowana na oleje dłoń | Mankiet dzianinowy | Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie | Dobra chwytliwość w stanie suchym | Dobra chwytliwość w stanie mokrym | Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów | Dobra chwytliwość brudu

FUNKCJE JAKOŚCI:

Bez DMF | Zgodność z REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Dopuszczona do kontaktu z artykułami spożywczymi - Wszystkie rodzaje żywności

ZABARWIENIE:

Ciemno szary | Czarny

POZA SUROWCEM:

Nitryl | Powłoka na dłoni | Gładka struktura powierzchni

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:

Poliester | Włókno szklane | Włókno stalowe | Elastan | Polietylen o dużej gęstości | Nylon

GAUGE:

18

OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 9505

UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA WYMODELOWANA

ART.NO	RYSOPIS	PAKIET	KARTON	JEDNOSTKA	DOSTĘPNE W PARACH / SZT
223590551	GLOVE GUIDE 9505 5	6	120	Para	Nie
223590552	GLOVE GUIDE 9505 6	6	120	Para	Nie
223590553	GLOVE GUIDE 9505 7	6	120	Para	Nie
223590554	GLOVE GUIDE 9505 8	6	120	Para	Nie
223590555	GLOVE GUIDE 9505 9	6	120	Para	Nie
223590556	GLOVE GUIDE 9505 10	6	120	Para	Nie
223590557	GLOVE GUIDE 9505 11	6	120	Para	Nie