

Standardowy poziom tłumienia, smukły wygląd

NOWOŚĆ!



Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X5

Niezrównana siła tłumienia bez konieczności stosowania podwójnej ochrony w postaci nauszników i wkładek przeciwhałasowych.

Nowa, przełomowa technologia pomogła nam osiągnąć niespotykane dotychczas właściwości. Nasze najnowsze rozwiązanie znalazło zastosowanie zarówno w wersji nagłownej, jak i nahełmowej.



reddot design award
winner 2013



Cechy i zalety:

Komfortowe

- + Wyjątkowe właściwości tłumiące są wynikiem optymalnej kombinacji specjalnie opracowanej pianki wewnątrz obudowy i w pierścieniach uszczelniających, dystansowników oraz konstrukcji obudowy.
- + Pomimo masywnej obudowy nauszники są relatywnie lekkie, doskonale zbalansowane i wygodne podczas noszenia.
- + Czarny kolor obudowy oznacza przeznaczenie do użycia w ekstremalnie głośnym środowisku.



**3M™ Peltor™ X5
w wersji nagłownej**
SNR: 37 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X5



**3M™ Peltor™ X5
w wersji nahełmowej**
SNR: 36 dB.

3M™ Peltor™ X5 A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	23,0	22,3	28,8	39,7	44,2	39,8	43,0	40,2
Odchylenie standardowe (dB)	3,1	2,4	2,4	2,7	3,4	4,6	2,8	2,9
Zakładana ochrona (dB)	19,8	19,9	26,4	37,0	40,9	35,2	40,2	37,3

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB.

3M™ Peltor™ X5P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	20,4	22,0	26,9	38,2	43,5	38,7	41,0	40,4
Odchylenie standardowe (dB)	3,3	3,1	2,2	2,8	3,4	4,5	2,5	3,3
Zakładana ochrona (dB)	17,1	18,9	24,7	35,4	40,2	34,2	38,5	37,2

SNR = 36 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB.

3M™ Peltor™ X5



SNR wynoszące 37 dB

W celu ochrony przed ekstremalnie wysokim poziomem natężenia hałasu, do zastosowania w miejscach gdzie przeważnie wymagana jest podwójna ochrona słuchu takich jak kopalnie, produkcja papieru, turbiny gazowe itd.