



sandały ochronne ESD - ze skóry wełnowej połączonej z materiałem tekstylnym, NON METALIC
occupational and safety sandal ESD - suede leather combined with textile, NON METALIC

cholewką	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,6 - 1,8 mm
upper	brushed cow suede leather VELOUR in a thickness of 1,6 - 1,8 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
lining	laminated breathable fabric MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
inner insole	HI-POLY - anatomically shaped, lightweight polyurethane foam coated with fabric MESH, antistatic
podeszwa	PU/PU - olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe, dwuwarstwowy wtrysk
outsole	PU/PU - oil resistant, antistatic, antislip, double density injection
rozmiary	35 - 48
size	35 - 48
normy	ČSN EN ISO 20347:2012 ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017
standard	EN ISO 20347:2012 EN ISO 20345:2012 EN ISO 61340-5-1:2017

kod order no.	wersja versions	
2115-01ESD	01 ESD SRA - bez podnoska - antyelektrystatyczne ESD, NON METALIC	
2115-01ESD	01 ESD SRA - without composite toe cap - antistatic properties ESD, NON METALLIC	
2115-S1ESD	S1 ESD SRA - z kompozytowym podnoskiem - antyelektrystatyczne ESD, NON METALIC	
2115-S1ESD	S1 ESD SRA - with composite toe cap - antistatic properties ESD, NON METALLIC	

