



Ochrona przed przecięciem

# KRYTECH 692

Ryzyko niskie - ISO B



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM  
POZIOM B

EN388



3X42B

CAT.2



ISO 13997:

9.7 N

MANUALNOŚĆ  
EN 420:  
5/5

**Komfort, miękkość i wysoka zręczność dzięki zastosowaniu ściegu 18. Możliwość obsługi ekranów dotykowych. Odblaskowa rękawica odporna na przecięcie na poziomie B dla lepszej ochrony użytkownika**

## ( SZCZEGÓLNE ZALETY )



### Ochrona przed przecięciem

- Poziom nacięcia łatwy do zidentyfikowania dzięki oznaczeniu z tyłu rękawicy



### Trwałość

- Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze



### Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



### Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Brak silikonów w celu zapobiegania śladom, szansom na powierzchni blachy i szkła



### Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności\*.

## ( BRANŻE )

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Budownictwo (instalacje co i gazowe)
- Inne przemysły
- Transport, logistyka
- Przemysł papierniczy

## ( APLIKACJE )

- Obsługa sprzętu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Montaż
- Skręcanie elementów
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Prace glazurnicze
- Pakowanie
- Magazynowanie i przejmowanie towarów
- Montaż drobnych części

Edytowano 23/05/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

# KRYTECH 692

Ryzyko niskie - ISO B

## ( LEGENDA )

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

**3 X 4 2 B**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

## ( DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU )

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	18
Materiał	Pianka nitrylowa
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Żółty
Rozmiar	6 7 8 9 10 11

## ( SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE )

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

## ( PRZEPISY )

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

\* Testy wykonywane są w nieużywanych rękawiczkach (tzn. nowych), co różni się od rzeczywistych warunków w terenie.

Edytowano 23/05/2023