



Obsługa ochrony

ULTRANE 681



Komfort, miękkość i wysoka zręczność dzięki zastosowaniu ściegu 18. Możliwość obsługi ekranów dotykowych.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Brak silikonów w celu zapobiegania śladom, skazom na powierzchni blachy i szkła



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Inne przemysły
- Transport, logistyka

(APLIKACJE)

- Obsługa sprzętu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Pakowanie
- Magazynowanie i przejmowanie towarów
- Montaż drobnych części
- Montaż drobnych części nie pokrytych smarem
- Montaż samochodów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych
- Montaż elementów precyzyjnych

EN388



4X21A

CAT.2



ISO 13997:

4.9 N

MANUALNOŚĆ

EN 420:
5/5



Obsługa ochrony

ULTRANE 681

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 X 2 1 A

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Wykończenie wewnętrzne | Wkład tekstylny bez szwów |
| Wskaźnik | 18 |
| Wykończenie zewnętrzne | Gładka |
| Materiał | Pianka nitrylowa |
| Mankiet charakterystyczny | Dzianinowy mankiet |
| Kolory rękawiczek | Ciemny niebieski |
| Rozmiar | 6 7 8 9 10 11 |

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

| | |
|------------|---|
| Opakowanie | 1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton |
|------------|---|

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/06/22/1213
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Testy wykonywane sa w nieużywanych rękawiczkach (tzn. nowych), co różni się od rzeczywistych warunków w terenie.

Edytowano 23/05/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL