

Spawanie



Zalety

- * 2 w 1: zauszuki i opaska nagłowna
- * Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną
- Piankowa krawędź

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
60955	-		120

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Opis

Okulary ochronne FLYLUX z uszczelką. Soczewki poliwęglanowe odcień 5, obróbka chroniąca przed zarysowaniami K, nylonowa ramka powleczona pianką EVA, demontowalne nylonowe zauszuki z miękkimi końcówkami z PVC, dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Infrastruktura, budownictwo

Zastosowanie

prace spawalnicze

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Kolor soczewki	Przydymiony, IRS
Właściwości	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K	Główne ryzyko	ochrona wzroku
Waga	42 / 36g		
Soczewki	Poliwęglan, 2,3 mm		
Oznaczenie soczewek	5 1FK		
Oprawka	nylon + poliwęglan + pianka eva		
Oznaczenie oprawki	F		
Zauszniki	poliwęglan + pvc		

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu **WE 776**

Dostarczone przez INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN169:2003

Filtry spawalnicze

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 06/09/2021