





Certyfikat CE nr 0075/057/162/07/17/0945 dostarczony przez CTC Lyon, jednostka notyfikująca nr. 0075

# OMEGA/LW/RP

## RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POZIOM D



	EN388:2016
Odporność na przetarcie: Odporność na przecięcie: Odporność na rozdarcie: Odporność na przekłucie : Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 :	<b>POZIOM :</b>  <b>X</b>   <b>D</b>




Rozmiary	Pakowanie
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 -12	10 par w worku 200 par w kartonie

BHP Kategoria II









Rękawice dziane bezszwowe, wykonane w 100% z wysokiej gęstości polietylenu oraz włókna mineralnego w oplocie ze 100% szarego, teksturowanego poliamidu.  
 Powlekane w części dłonicowej szarym poliuretanem w technologii „CLEAN PU®” Wzmocnienie przeszyciem pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.  
 12 cm elastyczny ściągacz.

### ZALETY PRODUKTU

-  **WYTRZYMAŁOŚĆ**
-  **OCHRONA**
-  **WZMOCNIENIE**

### SEKTORY

-  Przemysł samochodowy
-  Przemysł maszynowy i Utrzymanie ruchu
-  Produkcja i przetwórstwo metali
-  Produkcja i przetwórstwo gumy
-  Prace montażowe
-  Produkcja i przetwó