

Karta katalogowa

Model rękawicy: Opal 800®

Poziom ochrony rękawicy: KAT 2

EN 420:2003+A1:2010

EN 388:2003



EN 388



4121



Dane mechaniczne:

Odporność na ścieranie	stopień 4
Odporność na przecięcie	stopień 1
Odporność na rozdzieranie	stopień 2
Odporność na siłę przekucia	stopień 1

Materiał: bawełniana wkładka zalana nitrilem.

Czyszczenie: Rękawice nie przeznaczone do prania. Czyszczenie wilgotną szmatką bez użycia detergentów.

Przechowywanie: Należy przechowywać rękawice w suchym pozbawionym wilgoci miejscu gdzie nie dojdzie bezpośredniego kontaktu z promieniem słonecznym.

Pakowanie: wiązka - 12 par, karton - 144 par.

Użytkowanie:

Rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Rękawic nie wolno używać w pobliżu poruszających się części maszyn.

Ochrona dłoni jest ograniczona do miejsc powleczonych nitrilem, rękawice nie są wodoszczelne. Zawarte tutaj informacje powinny pomóc użytkownikowi dobrać osobiste wyposażenie ochronne. Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta.

Nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika.

W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergię istnieje znikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych.