

Karta katalogowa

Model rękawicy: PVC 27/35/40/45/58

Poziom ochrony rękawicy: KAT 3

EN 420

EN 388

EN 374-3



Dane mechaniczne:

Odporność na ścieranie	stopień 4
Odporność na przecięcie	stopień 1
Odporność na rozdieranie	stopień 2
Odporność na siłę przekucia	stopień 1

Odporność chemiczna:

Substancje chemiczne	B.T.T (Min)	Klasa
Metanol	50	2
40 % wodorotlenek sodu	>480	6
Kwas siarkowy 96%	71	3

Materiał: PCV wyścielana bawełnianą dzianiną z wkładką Actiresh

Czyszczenie: Jeżeli dojdzie do nadmiernego skażenia, rękawice należy odkazić łagodnym detergentem, następnie spłukać je wodą i dokładnie wysuszyć.

Przechowywanie: Należy przechowywać rękawice w suchym pozbawionym wilgoci miejscu gdzie nie dojdzie bezpośredniego kontaktu z promieniem słonecznym.

Pakowanie: wiązka - 12 par, karton - 72 par.

Użytkowanie:

Rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Rękawic nie wolno używać w pobliżu poruszających się części maszyn.

Ochrona dłoni jest ograniczona do miejsc powleczonych PCV, rękawice są wodoszczelne. Zawarte tutaj informacje powinny pomóc użytkownikowi dobrać osobiste wyposażenie ochronne. Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta.

Nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika.

W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergię istnieje znikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych.

