

uvex

UVEX SAFETY POLSKA Sp.z o.o. Sp.K.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

ANCI-Servici Srl - Sezione CIMAC
I-27029 Vigevano (PV), Corso
Brodolini 19 Włochy
Nr notyfikacji: 0465

Szczegółowa specyfikacja techniczna: trzewik ochronny uvex 1 x-tended support



Właściwości produktu	Wielofunkcyjne trzewiki ochronne • Wyjątkowo lekkie i elastyczne • Najnowsza generacja podnoska uvex xenova® bez zawartości metalu • Specjalnie zbudowane obrzeże boczne buta zapewnia wsparcie w części środkowej i końcowej stopy oraz gwarantuje stabilność, chroniąc przed urazami kostki i uderzeniami • Kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodnictwa cieplnego oraz właściwości antymagnetycznych • Wykonane w najnowszej technologii zapewniającej dłuższe uczucie komfortu • Technologia uvex climazone wspomaga regulację temperatury we wnętrzu buta, zapewniając optymalny komfort użytkownika • Oddychający materiał wierzchni wykonany z zaawansowanego technicznie hydrofobowego mikroweluru • Dystansowa wyściółka siatkowa zapewnia optymalną oddychalność • Odpowiednie dla osób uczulonych na chrom, wykonane z materiałów syntetycznych • Elastyczne sznurowadła zapewniają szybką oraz indywidualną regulację • Bezszywowa budowa eliminująca możliwość powstania punktów ucisku czy pęcherzy • Wyjmowana komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy • Miękki, wyłożony kołnierz i język • Znakomita podeszwa o podwójnej gęstości wykonana z poliuretanu o doskonałych właściwościach amortyzacyjnych oraz niezrównaną odpornością na ślizganie, bez zawartości inhibitorów zwilżających lakier, takich jak silikony, ftalany itp. • Spełnia wymagania ESD: oporność < 35 MΩ • Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa	100% wyższa amortyzacja niż w wymaganiach normy • Optymalna amortyzacja na pięcie oraz pod poduszką stopy • Maksymalna ochrona układu mięśniowo-szkieletowego • Utrzymanie wysokiego poziomu wydajności • Zoptymalizowany samoczyszczący bieżnik zapewnienia odporność na ślizganie (oznaczenie SRC) • Idealny kształt wokół stawów zapewniający optymalny skręt oraz dobrą elastyczność. • Przegubowa wkładka umożliwiająca bezpieczne wchodzenie po drabinie. Oś obrotu umożliwia obrót w pozycji stojącej. Sekcje PU z wysoką odpornością na ścieranie zapewniają bezpieczne stawianie i przesuwanie stopy, co pomaga zapobiegać wypadkom.
Normy	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Rozmiary
8517/wersja/rozmiar	Czarno-czerwone	35-52

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy