

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne 9161



<b>Właściwości produktu</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>- lekkie, przeznaczone do długotrwałego użytkowania</li><li>- regulacja długości zausznika</li><li>- przylegające, z dużą szybką nieograniczającą pola widzenia</li><li>- pasują na większość okularów korekcyjnych</li><li>- anatomiczny kształt połączony z najwyższą ochroną</li><li>- skuteczny system wentylacji, dodatkowa perforacja w zausznikach</li><li>- regulacja długości zausznika duo-flex</li></ul>
<b>Materiały</b>	Ramka	Przód:   Materiał: poliwęglan Kolor: bezbarwne 4-stopniowa regulacja długości zausznika Zauszniki: Materiał: PBT+PC/TPU - technologia duo-flex Kolor: czarno/niebieskie
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,2 mm Powłoka: optidur NC, kolor: bezbarwne
<b>Oznaczenia</b>	Ramka	<b>W</b> (producent) <b>166</b> (norma) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>CE</b>
	Szybka	<b>2C-1,2</b> (filtr zgodny z EN 170) <b>W</b> (producent) <b>1</b> (klasa optyczna) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>CE</b>

<b>Obszar zastosowania</b>	Bardzo szerokie okulary przeciwdpryskowe przystosowane do zakładania na okulary korekcyjne. Nieograniczone pole widzenia. Wyposażone w zauszniki duoflex oraz w system wentylacji wewnętrznej, 4-stopniową regulację długości zausznika oraz w 2-stopniową regulację kąta pochylecia szybki. Szybki z poliwęglanu chronią w 100% przed UV, a matowa osłona brwi chroni przed światłem padającym z góry.
<b>Waga</b>	51 g
<b>Normy</b>	DIN EN 166 + DIN EN 170

### Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9161.005	bezbarwne	75 sztuk w kartonie

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy