

uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

SBU-GEH-PGM-PM

Szczegółowa specyfikacja techniczna: jednorazowe zatyczki do uszu x-fit



Właściwości produktu	<ul style="list-style-type: none">• stożkowy kształt zapewnia naturalne dopasowanie bez dociskania, maksymalizując tym samym komfort i poziom ochrony• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu• opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na kanał słuchowy i pozwala na łatwe, higieniczne wyjęcie• dostępne w wersji ze sznurkiem i bez sznurka																																																		
Materiały	Zatyczka: pianka PU																																																		
Wartości tłumienia:	<table border="1"><thead><tr><th>SNR: 37 dB</th><th>H: 36 dB</th><th>M: 34 dB</th><th>L: 34 dB</th><th colspan="6"></th></tr></thead><tbody><tr><td>f/Hz</td><td>63</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td><td></td></tr><tr><td>MA dB</td><td>35,3</td><td>38,4</td><td>39,3</td><td>40,8</td><td>38,9</td><td>37,8</td><td>45,9</td><td>45,1</td><td></td></tr><tr><td>SD dB</td><td>4,2</td><td>6,3</td><td>5,3</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>4,3</td><td>3,9</td><td>4,6</td><td></td></tr><tr><td>APV dB</td><td>31,1</td><td>32,1</td><td>34,0</td><td>35,3</td><td>33,4</td><td>33,5</td><td>42,0</td><td>40,5</td><td></td></tr></tbody></table>	SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB							f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1		SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6		APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5	
SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB																																																
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																											
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1																																											
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6																																											
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5																																											

Normy	EN 352-2, dodatkowe wymagania: S, V, W, E1
--------------	--

Wersja/ kolor

Kod produktu	Opakowanie	Kolor/Rozmiar
2112.001 – bez sznurka	200 par w woreczkach	Limonkowy/M
2112.010 – ze sznurkiem	100 par w woreczkach	
2112.003 – bez sznurka	200 par – worek - op. uzupełniające do dozownika	
2112.022 – bez sznurka	300 par – karton - op. uzupełniające do dozownika	
2112.123 – bez sznurka	Minipudełko do sprzedaży detalicznej, 6 par	

Zalecamy codzienną wymianę zatyczek!

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy