

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex x-fit 9199.265



| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Właściwości produktu | | <ul style="list-style-type: none">- bardzo lekkie (23g), wolne od metalu- ukształtowane anatomicznie, pełne zakrycie okolic oka. Mocno zakrywają boki.- charakterystyczny X na nosku dodatkowo stabilizuje okulary na twarzy- 100% ochrony przed promieniowaniem UV (UV400)- dobrze przylegające, z dużą szybkością nieograniczającą pola widzenia- ekstremalna odporność na zaparowywanie powłoka uvex supravision excellence- nie zakłócają obrazu (1 klasa optyczna) i nie powodują bólu głowy- uniwersalne, idealne do całodziennego stosowania- system zauszników pozwalający na dołączenie dodatkowego osprzętu (np. lampki LED, podkładek regulacyjnych czy taśmy ściągającej)- płaskie zauszniki idealnie komponują się z hełmami i ochronnikami słuchu- Oznaczenia: CE – wielkość +5mm, oznaczenie daty produkcji na szybce- dostępne warianty szybki w modelu x-fit: bezbarwne, szare i żółte |
| Materiały | Zauszniki | Materiał: ABS Kolor: niebieskie |
| | Szybka | Materiał: poliwęglan o grubości 1,9 mm Powłoka: supravision excellence nieparująca, kolor: bezbarwna 91% VLT |
| Oznaczenia: | | Szybka: 2C-1,2 (EN 172) W (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE Ramka: W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE |
| Obszar zastosowania | | <ul style="list-style-type: none">- Automotive- prace budowlane i montażowe- prace wewnątrz pomieszczeń i zewnętrzne- prace w zmiennych warunkach atmosferycznych- prace o dużej intensywności |
| Waga | | 23 g |
| Normy | | DIN EN 166 + DIN EN 170. Kategoria II ŚOI |

Wersja/ kolor

| Kod produktu | Kolor/wersja | Opakowanie |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| 9199.265 | Niebieski/szybka bezbarwna | 5 sztuk/op., 160 szt. w kartonie |

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy