

EVOLite® LINESMAN MIKRO DASZEK - POKRĘTŁO ZAPADKOWE

KOD PRODUKTU: AJC240-00 _ _ 00

EVOLITE® LINESMAN ŁĄCZY W SOBIE WSZYSTKIE CECHY EVOLITE®, Z CZTEROPUNKTOWYM PASKIEM PODBRÓDKOWYM. DOSTĘPNY W WERSJI WENTYLOWANEJ I NIEWENTYLOWANEJ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Ułożyć hełm na głowie i zapiąć pasek, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, hełm należy nosić z daszkiem skierowanym do przodu.

Należy upewnić się, że hełm jest dopasowany do głowy użytkownika.




SKORUPA:

ABS o wysokiej wytrzymałości, który został poddany stabilizacji UV.




TAŚMY UTRZYMUJĄCE:

Pasek i uchwyty z taśmy HDPE z poliestrową więzłą.



NAPOTNIK CHAMLON™:

Rdzeń z egipskiej bawełny z porowatą powłoką PU zapewniająca maksymalną absorpcję potu. PH neutralne, testowane dermatologicznie.



POKRĘTŁO ZAPADKOWE:

Pokrętko zapadkowe Revolution® to nowy, łatwy w użyciu system regulacji, zapewniający dobre dopasowanie i bezpieczeństwo.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Produkt można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć miękką ściereczką.

Hełm nie powinien być czyszczony za pomocą chemicznych lub ściernych środków czyszczących.

Hełm należy przechowywać z dala od środków chemicznych i ekstremalnych temperatur.

Hełm powinien być przechowywany z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

ZGODNOŚĆ

Zgodny z EN397 & EN50365.

Personalizacja firmowa dzięki nadrukowi.

Numer certyfikatu WE 00279; BSI Product Certification.

Spełniania wymagania dotyczące współczynnika odbicia zgodnie z EN 12899 po wyposażeniu w zestaw odblaskowy CR2.

Wersja bez wentylacji spełnia opcjonalne wymagania dotyczące izolacji elektrycznej.

Spełnia opcjonalne wymogi zabezpieczenia przed rozpryskiem stopionego metalu.

Szeroki zakres rozmiarów. Zacisk lub pokrętko zapadkowe - wysoki komfort dopasowania.

Dostępny w wersji wentylowanej i niewentylowanej. Dostępny z daszkiem średnim lub mikro.

EN 50365 dla hełmów do użytku w instalacjach niskiego napięcia.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 30/03/17, V7

EVOLite® LINESMAN MIKRO DASZEK - POKRĘTŁO ZAPADKOWE

KOD PRODUKTU: AJC240-00 - 00

EVOLITE® LINESMAN ŁĄCZY W SOBIE WSZYSTKIE CECHY EVOLITE®, Z CZTEROPUNKTOWYM PASKIEM PODBRÓDKOWYM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY

WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 10

Waga: 3.2kg (Okolo)



WYSOKOŚĆ:
450mm

DŁUGOŚĆ:
580mm

SZEROKOŚĆ:
240mm

CECHY HEŁMU

NORMA EUROPEJSKA	EN397 EN50365	Tak Tak
WYDAJNOŚĆ	Oporność na uderzenia Odkształcenie poprzeczne Izolacja elektryczna (Jedynie niewentylowane skorupy)	Yes 50 Joules Yes Yes: EN397 440v EN50365 1000v
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY	Stopiony metal (MM) +50°C -30°C	Tak Tak Tak
MATERIAŁ SKORUPY	ABS Recykling Oporność na UV	Tak Tak Tak
MATERIAŁ WIĘŻBY	HDPE Włókno	Tak Tak
OPCJE	Uniwersalne akcesoria Opcja z odbłaskami CR2 Zintegrowana osłona oczu Daszek mikro	Tak Tak Tak Tak
OPCJE WIĘŻBY	JSP 3D Regulacja pokrętłem 6-punktowa	Tak Tak Tak
OPCJE PASKA PODBRÓDKOWEGO	4-punktowy 2-punktowy	Tak Tak
OPCJE LOGO	Przód Tył Bok Min. zamówienie LOGO Własna nazwa	Tak Tak Tak 10 Tak

WYMIARY HEŁMU

Rozmiar: 530 - 640mm

Waga: 299g (Okolo)



KOLORY HEŁMÓW

Wstaw następujący numer dwucyfrowy w miejsce kresek wybranego hełmu.

02 Żółty

05 Niebieski

08 Pomarańczowy



01 Biały

03 Zielony

06 Czerwony

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie gwarantowana tylko wtedy, gdy hełm jest prawidłowo dopasowany.

Każdy hełm poddany silnemu uderzeniu należy natychmiast wymienić. Nie nakładać farby, klejów ani etykiet samoprzylepnych, z wyjątkiem sytuacji zgodnych z instrukcjami producenta.

Taśmy w kontakcie ze skórą mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych. W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjąć czapkę i zasięgnąć porady lekarza.

Uwagę użytkowników zwraca się również na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem oryginalnych części składowych, w inny sposób niż zalecane przez producenta.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93

