

# FRONTIER®

KOD PRODUKTU: KBR079-000-800 & KBS079-300-800

SOLIDNA 2-METROWA BARIERA DOSTARCZONA Z KLASĄ RI EN12899-1 TAŚMA ODBLASKOWA DLA WYŻSZEJ WIDOCZNOŚCI W WARUNKACH ZŁEGO ŚWIATŁA

**SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA**

**ZARZĄDZANIE RUCHEM**

## INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Rozstaw barierek zgodnie z wymaganiami i wytycznymi:

„Przepisy dotyczące znaków drogowych i ogólne przepisy 2002”

„Bezpieczeństwo w pracach ulicznych i drogowych”

Oba są publikowane przez TSO®

## WYMIARY BARIERKI

Waga: 12.6kg (z stopą STD) / 13.5kg (z stopą antypoślizgową)

Długość: 2000mm

Wysokość: 1010mm

Szerokość: 50mm

## DESIGN ZŁĄCZY

System przyłączy stopowych formowany z polipropylenu kopolimerowego o doskonałej elastyczności i wytrzymałości w niskich temperaturach.

Dostępne są dwie stopy - kompatybilne z istniejącą stopą TITAN®, a także konstrukcja stopy antypoślizgowej.

Stopy mogą się obracać o 360°

Dostarczone z odblaskiem klasy 1.

System łączenia jednostek z jednostkami do zamykanego połączenia z barierami TITAN®.



## OPCJE KOLORYSTYCZNE ODBLASKÓW FRONTIER®

Materiał odblaskowy klasy 1 dostępny w kolorze czerwonym i białym oraz w kolorze czerwonym i żółtym

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Oczyść za pomocą ciepłej ściereczki z mydłem i pozostaw do wyschnięcia

Utrzymuj w czystości i w odpowiednim środowisku

## MATERIAŁ

Polietylen o wysokiej gęstości



## ZŁĄCZA STÓP

Kopolimer Polipropylen

## STOPA

PVC z recyklingu

**FRONTIER®**



## CECHY FRONTIER®

Regulacja wysokości zaczepu umożliwia połączenie bariery na nierównym podłożu, w tym na krawężnikach, zboczach i nierównym terenie.

2 x pozycje montażu lampy na obu końcach bariery

Zastosowana funkcja umożliwiająca układanie w stopy, aby zapewnić bezpieczne układanie i łatwy transport.

Unikalne Surepoles™ zwiększające stabilność (sprzedawane osobno)

Surepoles™ umożliwia wielokrotne i poprzeczne połączenia barierowe, dzięki czemu bariery łączące można ustawić pod kątem 90 stopni do linii barier w formacjach „T”.

Funkcja „parkowania” Link Clip porządnie blokuje system połączeń „równo” z korpusem bariery i pomaga chronić klips przed uszkodzeniem, gdy nie jest używany.

## ZGODNOŚĆ FRONTIER®

Frontier® odpowiada odporności na wiatr BS8442-2006

Solidna bariera 2- metrowa dostarczana z taśmą odblaskową klasy RI EN12899-1 dla lepszej widoczności w złych warunkach oświetleniowych

## OPCJE KOLORYSTYCZNE FRONTIER®

Kombinacja kolorowych paneli i nóżek może być wykorzystana do przyciągającej wzrok identyfikacji wizualnej firmy.



MANUFACTURING FOR SAFETY  
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK  
TEL: +48 71 338 72 92/93



Issued 10/04/18, V3