

BARIERKA TITAN™

KOD PRODUKTU: KBA073-000-600

ŁATWY W UŻYCIU, MONTAŻU I SKŁADOWANIU SYSTEM BARIER, DOSTĘPNY W DŁUGOŚCI 2 METRÓW

**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

ZARZĄDZANIE RUCHEM

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Rozłóż barierę zgodnie z:

„Przepisy dotyczące znaków drogowych i ogólne wskazówki 2002”

„Bezpieczeństwo w robotach ulicznych i drogowych”

Oba są publikowane przez TSO®

Panele barierowe mają wklęsłe odbłaskowe emblematy, funkcje ułatwiające układanie w stosy do wysokości maksymalnie 40, a środkowy uchwyt dłoni ułatwia przenoszenie i pozycjonowanie

DIMENSIONS OF BARRIER

2m BARRIER® :

Waga: 14.6kg

Długość pojedynczej barierki: 1932 mm

Długość pojedynczej bariery wraz ze złączem: 2000mm

Wysokość: 1005mm

ZŁĄCZENIA:
Polipropylen



PANEL BARIERY:
Polipropylen



STOPA:
Zrecyklingowany PVC



TITAN™
THE ULTIMATE SURE FOOTED BARRIER

EMBLEMAT ODBŁASKOWY

Panel 1250 x 150 mm spełniający wymagania klasy 2

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Oczyść za pomocą ciepłej ściereczki z mydłem i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu

ZGODNOŚĆ BARIERKI TITAN™

Titan™ Barrier jest zgodny z BS8442-2006 Różne znaki i urządzenia ruchu drogowego

Solidna bariera 2-metrowa dostarczana z taśmą odbłaskową klasy R1 EN12899-1 dla lepszej widoczności w złych warunkach oświetleniowych

TESTOWANIE

Barierę wstępnie testowano do -16 ° C, a następnie zrzucono z wysokości 2 m na beton