



 CAT.II  4131 	<p style="text-align: center;">Instrukcja użytkowania Rękawice ochronne kategorii II do średnich zagrożeń model: Ultra Grey</p> <p style="text-align: right;">Safety First </p>
Ilość:	5/300 pary
Rozmiary:	6/7/8/9/10
Rękawice spełniają wymagania następujących norm:	EN 420-2003: Rękawice ochronne. Wymagania ogólne EN 388-2003: Rękawice ochronne chroniące przed czynnikami mechanicznymi
Jednostka certyfikująca: Numer certyfikatu:	CTC – CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE 0075/485/162/05/08/0127
Objaśnienie piktogramu:	<p style="text-align: center;">EN388</p>  <ul style="list-style-type: none"> - pierwsza cyfra: odporność na ścieranie (skala 0-4) - druga cyfra: odporność na przecięcie (skala 0-5) - trzecia cyfra: odporność na rozerwanie (skala 0-4) - czwarta cyfra: odporność na przekłucie (skala 0-4) <p style="text-align: center;">4131</p>
Opis produktu:	Rękawice dziane powlekane poliuretanem, zakończone ściągaczem.
Użytkowanie:	<p>Informacje dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r. Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388.</p> <p>Rękawice te są sprzętem ochronnym zabezpieczające przed działaniem czynników średniego ryzyka. Przed każdym użyciem rękawic ochronnych należy sprawdzić czy nie posiadają mechanicznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń mechanicznych rękawice wymienić na nowe. Rękawice powinny mieć właściwy rozmiar, który należy sprawdzić przymierzając je przed przystąpieniem do pracy. Stosowane rękawice ochronne stanowią ochronę przed średnim ryzykiem jednakże nie chronią przed chemikaliami, prądem i promieniowaniem. Nie stanowią ochrony przed ekstremalnym ryzykiem (zimno, gorąco, ogień)</p>
Przechowywanie:	Rękawice ochronne należy przechowywać w miejscach suchych i wentylowanych. Z dala od źródeł ciepła i światła. Temperatura przechowywania 5-25C. Przechowywać i transportować w opakowaniu dostawcy. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. Okres przydatności do użytkowania 2 lata od daty produkcji.
Czyszczenie i konserwacja:	Lekkie zabrudzenia usunąć suchą szmatką w przypadku silnych zanieczyszczeń wymienić na nowe. Pranie i czyszczenie chemiczne nie jest zalecane, jak również czyszczenie za pomocą przedmiotów o ostrych krawędziach jak szczotki itp.
Uwagi:	<p>EN 420 - nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergię istnieje znikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych.</p> <p>EN 388 - rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.</p> <p>EN 388 - z powodu tępienia ostrza podczas testu odporności na przecięcie, wyniki testu Coupera są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM jest referencyjnym wynikiem wydajności.</p>
Notatki	Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania wszystkich właściwości przez rękawicę. Zależy on od prawidłowej eksploatacji przez użytkownika oraz odpowiedniego dobrania. Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta.
Utylizacja:	Utylizacji rękawic należy dokonać zgodnie z lokalnymi przepisami, w przypadku kontaktu z chemikaliami przestrzegać warunków utylizacji określonych przez producenta chemikaliów.
Data produkcji:	11/2018
Towar wprowadzony do obrotu przez:	Safety First Sp. z o.o. ul. Legionów 92C 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel/fax: 32 215 14 68; tel. kom 609 23 33 33 Internet: www.safety1st.pl e-mail: biuro@safety1st.pl Kraj pochodzenia: PRC