

## VENICUT 3 2



RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA DELTANOCUT, STRONA CHWYTNA POWLEKANA PU

Ref. VECUT32BC



### Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 15.

Wkład: Włókno wysokiej odporności Deltanocut.  
Powłoka: 100% poliuretan.

#### KOLOR

Biały

#### ROZMIAR

06, 07, 08, 09, 10, 11

## Zastosowanie - Zagrożenia



Przecięcie / przekłucie



Zużycie



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł lekki



Usługi / logistyka

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Powłoka poliuretanowa

Bardzo elastyczny i oddychający materiał, zapewniający komfort i sprawność manualną  
Bardzo dobra odporność na ścieranie i rozdieranie

DELTAAnocut®

Bardzo dobra odporność na przecięcie (poziom B)  
Niezrównana subtelność w dotyku (ścieg 15)

Włókno DELTAAnocut®

Bardzo miękka tekstura zapewniająca duży komfort przez cały dzień



Odporność na przecięcie poziom B

## Certyfikaty - Normy



### ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych  
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej )



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)  
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)  
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)  
2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)  
B: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).



### NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

A2: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

## Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUT32BC06	3295249169299	Biały	06	60	12
VECUT32BC07	3295249169305	Biały	07	60	12
VECUT32BC08	3295249169312	Biały	08	60	12
VECUT32BC09	3295249169329	Biały	09	60	12
VECUT32BC10	3295249169336	Biały	10	60	12
VECUT32BC11	3295249169343	Biały	11	60	12