

Karta charakterystyki produktu

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Kolor powłoki	Szara
Kolor podszewki	Zielona
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR with Leather Pad
Tekstura powłoki	Nakładka skórzana
Wyściółka	Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon, poliester, spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej	2.50 mm



Wymiary

Rozmiary	Size 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)
Łączna długość rękawicy (+/- 10 mm)	200	210	220	230	240
Długość nadgarstka (mm)	55	60	60	70	70
Szerokość nadgarstka (mm)	75	75	75	80	82
Szerokość dłoni (+/-3 mm)	83	97	102	107	110
Kolor wykończenia	Niebieski	Czerwony	Pomarańczowy	Biały	Żółty

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4342C
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX



Karta charakterystyki produktu

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Typowe parametry użytkowe

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 60 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 10 Niutonów

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certyfikacja
Washable	40°
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Bez silikonu	Nie
--------------	-----

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba kartonów	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270



Karta charakterystyki produktu

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Waga

Rozmiary	Size 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	36	46	50	56	60
Masa brutto (kg)	3.7	4.5	4.7	5.2	5.5
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	2.7	3.5	3.7	4.2	4.5

Data publikacji: 07.06.2019

