

Technický list

BUFFALO trzewiki ochronne

Kód produktu: 7130-S3



cholewka	skóra bydlęca CRAZY HORSE o grubości 2,0 - 2,2 mm
podszewka	oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
wkładka wewnętrzna	rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
podeszwa	MICHELIN® PU/GUMA - odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C, HRO, SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna
rozmiary	39 - 48
normy	EN ISO 20345:2011
wersja	S3 HRO SRC CI WR - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, membrana FREE-TEX®, Boa® Fit System

Właściwości

HROdporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak
WRWodoodporność	Tak
WRUPrzepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CIzolacja spodu od zimna	Tak
HIzolacja spodu od ciepła	Nie
FOdporność podeszwy na olej napędowy	Tak
POdporność na przebicie	Tak
EAbsorpcja energii w części piętowej	Tak
MOchrona śródstopia	Nie
AWłaściwości antyelektrostatyczne	Tak
ANOchrona kostki	Nie
CRCholewka odporna na przecięcie	Nie
SRAPod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRBPod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRCOdporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-textTermo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
MichelinPodeszwa Michelin®	Tak
BOASystem zapięcia BOA Fit	Tak
NON-METALICObutwie bez elementów metalowych	Nie
ESDantyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
OcieplanaButy ocieplane	Nie
ANTICUTObutwie antyprzecięciowe	Nie
Kategoria obuwia	S3

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	2,20 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1