

# Technický list

## DAMASK trzewiki ochronne

Kód produktu: 2760-S3



<b>cholewka</b>	licowa skóra bydlęca NUBUK o grubości 1,8 - 2,0mm
<b>podszewka</b>	laminowana oddychająca tkanina Mesh
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	PU/PU, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku
<b>rozmiary</b>	36 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2011
<b>wersja</b>	S3 SRC - z podnoskiem nie metalowym, kevlarowa wkładka

## Właściwości

HROdporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WRWodoodporność	Nie
WRUPrzepuszczalność i absorpcja wody	Tak
CIzolacja spodu od zimna	Nie
HIzolacja spodu od ciepła	Nie
FOdporność podeszwy na olej napędowy	Tak
POdporność na przebicie	Tak
EAbsorpcja energii w części piętowej	Tak
MOchrona śródstopia	Nie
AWłaściwości antyelektrostatyczne	Tak
ANOchrona kostki	Nie
CRCholewka odporna na przecięcie	Nie
SRAPod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRBPod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Tak
SRCOdporność na poślizg SRA + SRB	Tak
Free-textTermo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
MichelinPodeszwa Michelin®	Nie
BOASystem zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALICObutwie bez elementów metalowych	Nie
ESDantyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
OcieplanaButy ocieplane	Nie
ANTICUTObutwie antyprzecięciowe	Nie
Kategoria obuwia	S3

## Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,60 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1