

# EVO3<sup>®</sup> LINESMAN

MIKRO DASZEK - POKRĘTŁO ZAPADKOWE - NIEWENTYLOWANY

KOD PRODUKTU: AJG240-00 - 00

EVO3<sup>®</sup> TO PRAWDZIWA EWOLUCJA ZASŁUŻONYCH HEŁMÓW MK2<sup>®</sup> i MK3<sup>®</sup>

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### OCHRONA GŁOWY

### UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Należy upewnić się, że hełm jest dopasowany do wielkości głowy użytkownika.

Ułożyć hełm na głowie i zapiąć pasek, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, hełm należy nosić z daszkiem skierowanym do przodu.

#### NAPOTNIK CHAMLON<sup>™</sup>:

Rdzeń z egipskiej bawełny z porowatą powłoką PU zapewniająca maksymalną absorpcję potu. PH neutralne, testowane dermatologicznie.

#### TAŚMY UTRZYMUJĄCE:

Pasek i uchwyty z taśmy HDPE z poliestrową więźbą



#### SKORUPA:

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) poddany stabilizacji UV.



#### POKRĘTŁO ZAPADKOWE:

Pokrętko zapadkowe Revolution<sup>®</sup> to nowy, łatwy w użyciu system regulacji, zapewniający dobre dopasowanie i bezpieczeństwo.



### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Produkt można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć miękką ściereczką.

Hełm nie powinien być czyszczony za pomocą chemicznych lub ściernych środków czyszczących.

Hełm powinien być przechowywany z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Hełm należy przechowywać z dala od środków chemicznych i ekstremalnych temperatur.

### ZGODNOŚĆ

Jest zgodny z EN397, EN50365 i ANSIZ89.

EN 50365 dla hełmów do użytku w instalacjach niskiego napięcia.

Numer certyfikatu WE 00279: BSI Product Certification.

Spełniania wymagania dotyczące współczynnika odbicia zgodnie z EN 12899 po wyposażeniu w zestaw odbłaskowy CR2.

Personalizacja firmowa dzięki nadrukowi.

Spełnia wymogi zabezpieczenia przed rozpryskiem stopionego metalu.

Spełnia opcjonalne wymogi zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym.

Dostępny w wersji wentylowanej i niewentylowanej. Dostępne ze daszkiem średnim lub mikro.



MANUFACTURING FOR SAFETY  
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK  
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 25/01/16, V6

# EVO3<sup>®</sup> LINESMAN

MIKRO DASZEK - POKRĘTŁO ZAPADKOWE - NIEWENTYLOWANY

KOD PRODUKTU: AJG240-00 - 00

EVO3<sup>®</sup> TO PRAWDZIWA EWOLUCJA ZASŁUŻONYCH HEŁMÓW MK2<sup>®</sup> i MK3<sup>®</sup>

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### OCHRONA GŁOWY

#### WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 10  
Waga: 3.8kg (około)



WYSOKOŚĆ:  
450mm

DŁUGOŚĆ:  
580mm

SZEROKOŚĆ:  
240mm

#### CECHY HEŁMU

NORMA EUROPEJSKA	EN397 EN50365	Tak Tak
WYDAJNOŚĆ	Odporność na uderzenie Izolacja elektryczna	Tak 50 Dżule Tak: EN397 440v EN50365 1000v
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY	Stopiony metal (MM) -40°C	Tak Tak
MATERIAŁ SKORUPY	HDPE Recykling Odpor. na prom. UV	Tak Tak Tak
MATERIAŁY WIĘZBY	HDPE LDPE Włókno	Tak Tak Tak
OPTIONS	Uniwersalne akces. Opcja z odbłask. CR2 Zinteg. osłona na oczy Daszek mikro	Tak Tak Tak Tak
OPCJE WIĘZBY	JSP 3D Regulacja pokrętle 6-punktowa	Tak Tak Tak
PASEK PODBRÓD.	4-punktowa	Tak
OPCJE LOGO	Przód Tył Bok Min. zamówienie logo Własna nazwa	Yes Yes Yes 10 Yes

#### WYMIARY HEŁMU

Rozmiar: 530 - 640mm  
Waga: 375g (około)



#### KOLORY HEŁMÓW

Wstawić następujący numer dwucyfrowy w miejsce kresek wybranego hełmu.



01 Białe

#### OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie gwarantowana tylko wtedy, gdy hełm jest prawidłowo dopasowany.

Każdy hełm poddany silnemu uderzeniu należy natychmiast wymienić. Nie nakładać farby, klejów ani etykiet samoprzylepnych, z wyjątkiem sytuacji zgodnych z instrukcjami producenta.

Taśmy w kontakcie ze skórą mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych. W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjąć czapkę i zasięgnąć porady lekarza.

Uwagę użytkowników zwraca się również na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem oryginalnych części składowych, w inny sposób niż zalecane przez producenta.



MANUFACTURING FOR SAFETY  
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK  
TEL: +48 71 339 72 92/93

