

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-425

Znakomity komfort i sprawność manualna w połączeniu z najwyższą odpornością na przecięcia.

Dawniej znane jako: Puretough™P5000



Przecięcie



Do prac średnich

## Niezależnie od branży system wskaźników HyFlex pomaga użytkownikowi wybrać właściwą ochronę dla danego zadania

Dopasowana do dłoni i zapewniająca wrażliwość dotykową powłoka w kolorze szarym, wykonana z wodnego roztworu składników syntetycznych. Najwyższy poziom ochrony przed przecięciami (poziom 5). Doskonała odporność na ścieranie. Przyjazna dla środowiska, innowacyjna powłoka na bazie wody. Na tych rękawicach umieszczono element wskaźnikowy (czerwony), zgodny z kodem kolorystycznym oznaczającym odpowiednio następujące odporności na przecięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy), 5 (czerwony).



### Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł chemiczny

### Zastosowania

- Praca z blachami i panelami
- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy
- Obsługa i konserwacja linii produkcyjnych
- Ładowanie i rozładowywanie pojazdów
- Dostawa i transport produktów
- Konserwacja
- Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX
- Ślusarstwo

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-425

Znakomity komfort i sprawność manualna w połączeniu z najwyższą odpornością na przecięcia.

Dawniej znane jako: Puretough™P5000

### Najważniejsze cechy

- Proces oparty na wodzie jest przyjazny dla środowiska, dodatkowa zaleta to innowacyjna powłoka
- Bez DMF
- Doskonała odporność na ścieranie
- 11-425 to bezszwowa rękawica z dzianiny wykonana w technologii INTERCEPT
- Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

### Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

### Normy wydajności i Zgodność z przepisami

#### Zgodność z REACH



### Specyfikacje

MARKA   MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-425	<b>Wykończenie:</b> Powlekane wewnątrz dłoni <b>Materiał powłoki:</b> Poliuretan i nityl na bazie wody <b>Materiał wyściółki:</b> Poliamid, Włókno szklane, HPPE <b>Rodzaj mankietów:</b> Ściągacz	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Szare	12 par w worku 12 woreczków w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem [www.ansell.com](http://www.ansell.com) lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

**Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Ameryka Północna**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**Australia**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

**Azja i Pacyfik**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

**Ameryka Łacińska i Karaiby**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Meksyk  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Kanada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: [www.ansell.com/patentmarketing](http://www.ansell.com/patentmarketing) © 2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

### Technologie



DMF free



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology