


PL



Oznaczenie, które można znaleźć na butcie, zawiera następujące informacje:

- 1) Producent
- 2) Oznakowanie CE
- 3) Znak typu uvex
- 4) Numer artykułu
- 5) Informacja dot. rozmiaru
- 6) Numer Europejskiej Normy Badań
- 7) Symbole funkcji ochronnych
- 8) Data produkcji w formacie miesiąc/rok
- 9) Kraj pochodzenia
- 10) Adres pocztowy producenta

Ta para butów bezpiecznych i zawodowych jest zgodna z Dyrektywą w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG do dnia 20.04.2018 oraz od 21.04.2018 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) z Rozporządzeniem UE 2016/425. Wymagania podstawowe i dodatkowe określają poziom ochrony produktu i są oznaczone odpowiednim kodem na obuwiu. Szczegóły są zawarte w następujących tabelach.

Obuwie bezpieczne (oznaczenie S na etykiecie pod językiem)

Ta para obuwia bezpiecznego spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011. Jest wyposażona w nakładkę na palce stóp, która pozytywnie przeszła następujące badania: 1.) Test upadku z wysokości o energii kontrolnej 200 dżuli, co odpowiada w przybliżeniu spadkowi ciężaru 20 kg z wysokości 1 metra. 2.) Test nacisku statycznego 15 kiloniutonów, co odpowiada w przybliżeniu ciężarowi 1,5 tony.

Obuwie zawodowe (oznaczenie O na etykiecie pod językiem)

Ta para obuwia zawodowego spełnia wymogi normy EN ISO 20347:2012. Nie posiada nakładki na palce stóp.

Symbol	Wymogi	Kategoria							
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
-	Wymogi podstawowe	x	x	x	x	x	x	x	x
-	Zabudowana pięta	○	x	x	x	○	x	x	x
FO	Odporność podeszwy na paliwo	○	x	x	x	○	○	○	○
A	Buty antyelektrostatyczne	○	x	x	x	○	x	x	x
E	Zdolność absorpcji energii 20 dżuli w części piętowej	○	x	x	x	○	x	x	x
WRU	Odporność na wodę i absorpcja wody materiału wierzchniej części buta, nie gwarantuje wodoodporności całego obuwia	○	○	x	x	○	○	x	x
P	Odporność na przebicie (proszę zob. poniższy opis)	○	○	○	x	○	○	○	x
-	Podeszwa profilowana	○	○	○	x	○	○	○	x

x = Ten wymóg musi być spełniony dla danej kategorii ○ = Jest to opcja, ale nie wymóg konieczny.

Wymogi dodatkowe wg obydwu norm

SRA*	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS)
SRB*	Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytej gliceryną
SRC*	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS) i podłożu ze stali pokrytej gliceryną
HI	Izolacja spodu obuwia przed wysoką temperaturą, testowana dla 30 minut w temp. 150°C
CI	Izolacja spodu obuwia od zimna, testowana dla 30 minut w temp. -17°C
HRO	Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem, testowana dla 1 minuty w temperaturze 300°C
M	Ochrona śródstopia (nie EN ISO 20347:2012), test upadku z wysokości o energii kontrolnej 100 dżuli, co odpowiada w przybliżeniu spadkowi ciężaru 20 kg z wysokości 0,5 metra.
C	Obuwie o właściwościach przewodzących, stosowane tylko w określonych warunkach otoczenia
WR	Wodoodporność całego buta
CR	Odporność wierzchu obuwia na przecięcia, nieodpowiednie do pracy przy użyciu ręcznych pił łańcuchowych
AN	Ochrona kostki, w rozumieniu ochrony przed uderzeniem i nie przez zwichnięciem

*= Musi być spełniony jeden z trzech wymogów dot. właściwości antypoślizgowych. Testy zostały przeprowadzone w zdefiniowanych warunkach laboratoryjnych i nie można ich bezpośrednio przenosić na miejsca zastosowania.

Uwagi ogólne

Odpowiednie obuwie należy dobrać na podstawie określonej oceny ryzyka dla danego miejsca pracy przy udziale osób odpowiedzialnych za BHP. Odpowiednią ochronę dla użytkownika zapewnia wyłącznie obuwie spełniające wymagania / wymagania dodatkowe odnośnie ryzyka. Przed rozpoczęciem użytkowania obuwia należy upewnić się, że jest ono odpowiednio dopasowane, ponieważ istnieją modele o różnej szerokości. Znajdujące się na obuwii zapięcia muszą być używane we właściwy sposób.

Z butów można korzystać wyłącznie razem z wkładkami znajdującymi się w komplecie i w skar-

petach lub rajstopach. Wkładki należy zastępować wyłącznie produktami o identycznym typie lub posiadającymi certyfikat uvex dla danego typu obuwia. Dodatkowe akcesoria mogą mieć negatywny wpływ na funkcję ochronną obuwia. W razie potrzeby zapytania należy kierować do UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH.

Po użyciu obuwie musi zostać oczyszczone z zabrudzeń i zakonserwowane dostępnymi w powszechnej sprzedaży środkami do pielęgnacji tego rodzaju produktów. Można wydłużyć okres użytkowania i zwiększyć higienę obuwia susząc je w dobrze wentylowanym miejscu. Jednak suszenie mokrych butów na grzejnikach lub w strumieniu dmuchawy grzewczej lub suszarką do butów nie jest wskazane.

W zależności od intensywności użytkowania i zużycia w wyniku działania czynników zewnętrznych okres użytkowania obuwia, w przypadku jego niemal codziennego używania, wynosi maksymalnie 15 miesięcy. Przed założeniem obuwie należy każdorazowo sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń, w razie ich wystąpienia – wymienić (np. tak aby górna część i podeszwa nie były nadmiernie zużyte, wysokość profilu była wystarczająca, systemy zapięć działały prawidłowo). Nieużyteczne obuwie należy usunąć w ramach odpadów z gospodarstw domowych lub firmowych.

Obuwie należy przechowywać i przewozić w odpowiednich warunkach, najlepiej w tekturowych pudełkach, w suchym otoczeniu. Maksymalny okres trwałości obuwia wynosi 5 lat od daty produkcji. Składa się on z określonego uprzednio okresu użytkowania i okresu przechowywania pod warunkiem, że temperatura przechowywania nie przekracza 25° C a wilgotność powietrza jest poniżej 70%. Miesiące i rok produkcji są podane na etykiecie pod językiem buta.

Odporność na przebicie (oznaczenie P lub S3 na etykiecie pod językiem)

Ostrzeżenie: Należy pamiętać, że odporność tego obuwia na przebicie została zmierzona w warunkach laboratoryjnych z użyciem tępego gwoźdźcia o średnicy 4,5 mm wprowadzonego przy użyciu siły 1100 N. Większe wartości siły i mniejsza średnica gwoźdźcia mogą zwiększyć ryzyko przebicia. W takich przypadkach należy zastosować alternatywne środki prewencyjne.

Obecnie są dostępne dwa ogólne rodzaje wkładek do obuwia ochronnego ŚOI odpornych na przebicie. Są to wkładki metalowe i produkty wykonane z innych materiałów niż metal. Obydwa rodzaje spełniają minimalne wymagania dla odporności na przebicie, zgodnie ze standardem zaznaczonym na obuwii. Jednak każdy rodzaj ma różne dodatkowe zalety i wady, m.in. opisane poniżej:

Wkładka metalowa: Kształt ostrego przedmiotu / niebezpieczeństwo (np. średnica, geometria, ostrość) nie mają na nią większego wpływu. Ze względu na ograniczenia w produkcji obuwia z jej użyciem nie obejmuje ona całej powierzchni bieżnej buta. Wkładka niemetalowa: Może być lżejsza, bardziej elastyczna i obejmować większą powierzchnię buta niż wkładka metalowa, ale jej odporność na przebicie może się różnić – w zależności od kształtu ostrego przedmiotu / niebezpieczeństwa (np. średnica, geometria, ostrość). Aby uzyskać więcej informacji na temat wkładek odpornych na przebicie w obuwii ochronnym, należy skontaktować się z producentem lub dostawcą podanym w niniejszej instrukcji.

Obuwie antyelektrostatyczne (oznaczenie A lub S1 do S3 lub O1 do O3 etykieta pod językiem)

Obuwie antyelektrostatyczne należy używać, jeżeli zachodzi konieczność zmniejszenia naładowania elektrostatycznego przez odprowadzenie ładunków elektrycznych, tak by wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu wywołanego przez iskry, np. substancji zapalnych i oparów oraz gdy nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia porażenia prądem wywołanego przez urządzenia elektryczne lub części przewodzące prąd. Należy podkreślić, iż obuwie antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ generuje jedynie opór między podłogą a stopą. W przypadku gdy nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia porażenia prądem, należy podjąć dalsze środki prewencyjne. Takie środki oraz dodatkowe badania wymienione poniżej powinny być standardową częścią programu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.

Doświadczenie pokazało, że aby uzyskać efekt antyelektrostatyczności, droga przewodzenia przez produkt powinna w całym okresie jego użytkowania wykazywać opór elektryczny poniżej 1 000 MΩ

(megaomów). Wartość 100 k Ω (kiloomów) określa się jako najniższą granicę oporu nowego produktu, aby zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem prądem lub zapłonem w wyniku defektu urządzenia elektrycznego podczas prac do 250 V. Należy zwrócić uwagę, że w pewnych warunkach obuwie nie zapewni wystarczającej ochrony. Dlatego użytkownik obuwia powinien zawsze stosować dodatkowe środki ochrony.

Parametry oporu elektrycznego tego typu obuwia mogą ulec pogorszeniu w wyniku zabrudzenia, zginania lub zawilgocenia produktu. Obuwie może nie spełniać swojej wyżej opisanej funkcji podczas noszenia w mokrych warunkach. Dlatego też należy zadbać o to, aby produkt mógł spełniać opisaną powyżej funkcję odprowadzenia ładunków elektrycznych i zapewniać odpowiednią ochronę przez jego cały okres użytkowania. Dlatego też zaleca się, aby użytkownik ustalał wartość oporu elektrycznego poprzez kontrole na miejscu i przeprowadzał je w regularnych i krótkich odstępach czasu.

Obuwie kategorii I wykonane ze skóry, materiałów skóropodobnych lub tekstylnych może w przypadku dłuższego noszenia absorbować wilgoć i w warunkach mokrych i wilgotnych uzyskać właściwości przewodzące. Jeżeli obuwie noszone jest w warunkach, w których materiał podeszwy ulega zanieczyszczeniu, użytkownik musi sprawdzać właściwości elektryczne swojego obuwia za każdym razem przed wejściem do strefy niebezpiecznej.

W miejscach noszenia obuwia antyelektrostatycznego opór podłoża powinien mieć parametry, które nie doprowadzą do utraty funkcji ochronnej obuwia.

W czasie użytkowania obuwia nie wolno wkładać żadnych elementów izolacyjnych między część wewnętrzną podeszwy a stopę użytkownika. W przypadku stosowania wkładek między wewnętrzną częścią podeszwy a stopą należy sprawdzić właściwości elektryczne w miejscu styczności obuwia z wkładką.

Wkładki do butów

Jeżeli obuwie jest dostarczane z wyjmowaną wkładką, oznacza to, że wszystkie testy przeprowadzono z włożoną wkładką. Dlatego też obuwie tego typu wolno używać jedynie po włożeniu wkładki. Dostarczoną wkładkę można wymienić jedynie na wkładkę producenta danego obuwia o porównywalnych właściwościach. Jeżeli obuwie nie zostało dostarczone z wyjmowaną wkładką, oznacza to, że wszystkie testy przeprowadzono bez włożonej wkładki. Dlatego włożenie takiej wkładki może mieć negatywny wpływ na właściwości ochronne obuwia. Wprowadzenie wszelkich modyfikacji produktu wobec stanu, w jakim został nabyty, może spowodować utratę ważności dopuszczenia typu.

Deklaracja zgodności UE

Deklarację zgodności UE powiązaną z tym produktem można pobrać po podaniu numeru artykułu produktu (można znaleźć na etykiecie pod językiem buta) pod następującym adresem internetowym: www.uvex-safety.com/ce