

Ref. **9MAN150**

Do użytku wewnętrznego i w środowisku suchym

Niskie

Niskie buty



Zalety

- * Dobry stosunek jakości do ceny.
- * Przepuszczająca powietrze cholewka i wyściółka.
- * Szeroki zakres rozmiarów
- * Podeszwa wewnętrzna z wkładką silikonową (komfort)

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9MAN150036	36	6
9MAN150037	37	6
9MAN150038	38	6
9MAN150039	39	6
9MAN150040	40	6
9MAN150041	41	6
9MAN150042	42	6
9MAN150043	43	6
9MAN150044	44	6
9MAN150045	45	6
9MAN150046	46	6
9MAN150047	47	6
9MAN150048	48	6

Opis

MANGANITE to półbuty z mikro-perforowanej skóry zamszowej z chłonną włókninową wyściółką. Model ten jest wyposażony w stalowy podnosek oraz antyprzebiciową podeszwę ze stali nierdzewnej, która chroni przed przebiciem lub spadnięciem ciężkich przedmiotów. Posiada podeszwę odporną na węglowodory i poślizg na podłogach ceramicznych i stalowych. Jej wkładka z silikonową wkładką zapewnia użytkownikowi dodatkowy komfort.

Sektory

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Właściwości techniczne

Kolor	Antracyt	Podeszwa wewnętrzna	Wyjmowana perforowana podeszwa wewnętrzna z EVA z wkładką silikonową dla większego komfortu
Górny osłona na palce	Skóra zamszowa	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Podeszwa odporna na przebicie	Stal	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Podeszwa odporna na przebicie	Stal nierdzewna	Wyściółka	Membrana z włókny odprowadzającej wilgoć
Śródpodeszwa	PU		
Podeszwa zewnętrzna	PU		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

regularnie czyścić buty za pomocą szczotek, szmat itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/161/12/20/3009**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Obuwie bezpieczne

S1P Wymagania podstawowe: odporna na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów nakładka na palce + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 08/10/2021