

Pasywna ochrona słuchu 3M



Wkładki przeciwhałasowe na pałąku

Środki ochrony słuchu na pałąku są łatwe i wygodne w zastosowaniu oraz gwarantują wysoki komfort. Można je szybko założyć i zdjąć oraz zawiesić na szyi, gdy nie są potrzebne, co sprawia, że są idealne do sporadycznych zastosowań. Środki ochrony słuchu z pałąkiem cechują

się prostotą, która pomaga upewnić się, że pracownicy otrzymują właściwy poziom ochrony. Większość dostępnych modeli ma wymienne wkładki, dzięki czemu jest to bardziej oszczędna opcja.

Cechy i zalety:

Komfortowe

- + Wyjątkowo lekkie.
- + Bardzo niski nacisk na wnętrze ucha.
- + Podłużne wkładki delikatnie wślizgują się do ucha na nieznaczną głębokość.

Wygodne w zastosowaniu

- + Mogą być noszone pod podbródkiem lub z tyłu głowy.
- + Łatwe w zastosowaniu.
- + Idealne dla osób stale się przemieszczających.
- + Możliwość wymiany wkładek.

Kompatybilność

- + Zaprojektowane pod kątem kompatybilności z innymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej.



E-A-RCAPST™

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	21,0	20,0	19,8	19,1	23,2	33,4	41,0	40,7
Odchylenie standardowe (dB)	4,1	4,4	4,2	4,3	3,7	4,5	2,9	5,4
Zakładana ochrona (dB)	16,9	15,8	15,5	14,8	19,5	29,0	38,1	35,2

SNR (1-liczbowa ocena tłumienia) = 23 dB. Dla wysokich częstotliwości = 27 dB.
Dla średnich częstotliwości = 19 dB. Dla niskich częstotliwości = 17 dB.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1310

Wysoce elastyczny pałąk.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 26 dB.



Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Reflex™

Wielopozycyjne wkładki pałąkiem i stożkowymi końcówkami.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 26 dB.



Wkładki przeciwhałasowe E-A-Rcaps™

Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 23 dB.

Inne wkładki przeciwhałasowe na pałąku

Wkładki przeciwhałasowe E-A-Rflex™ 14/20

Wkładki o niskim tłumieniu.
SNR: 14 dB/20 dB.



Wkładki przeciwhałasowe E-A-Rband™

Ergonomiczne wkładki.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 21 dB.



Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Caboflex™

Wkładki stożkowe.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 21 dB.



Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Flexicap™

Wielopozycyjne wkładki z pałąkiem.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 21 dB.



Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Pulsar™

Konstrukcja i ergonomia.
SNR: 23 dB.



Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Swerve™

Wysokiej jakości wkładki z regulowanym pałąkiem.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 26 dB.

