

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex pheos cx2



reddot award 2016  
winner

<b>Właściwości produktu</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• lekko zabarwiona szybka poprawia kontrast widzenia, redukuje przepuszczalność światła niebieskiego – gwarantuje odprężone widzenie i mniejsze zmęczenie oczu oraz ochronę przed olśnieniem</li><li>• nowoczesny, sportowy kształt „x”-Brand</li><li>• komfortowy materiał okolic nosa i czoła poprzez zastosowanie technologii bezpośredniego wtrysku komponentu</li><li>• innowacyjna technologia uvex duo komponent dla maksymalnego komfortu użytkowania</li><li>• optymalna ochrona poprzez zastosowanie technologii X-Twist, dopasowanie do głowy dzięki ergonomicznemu skręcaniu zauszników</li><li>• dwusferyczne soczewki zapewniają perfekcyjne pole widzenia</li><li>• doskonała wentylacja zapewnia dobry klimat dla oczu</li><li>• kształt i grubość zauszników umożliwiają połączenie okularów z innymi środkami ochrony indywidualnej (nauszniki, hełmy, zatyczki pałkowe)</li></ul>
<b>Materiały</b>	Ramka	Materiał: POM/TPE Kolor: biały, czarny Zauszniki: POM/TPE
	Szybka	Powłoka: supravision excellence sunglare filter, UV 400 Kolor: CBR 65 Materiał: poliwęglan o grubości 2,2 mm
<b>Oznaczenia:</b>		<b>Szybka:</b> 5-1,4 W 1 FTKN CE (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE <b>Ramka:</b> W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE
<b>Obszar zastosowania</b>		Prace przy sztucznym i/lub jasnym oświetleniu
<b>Waga</b>		28 g
<b>Normy</b>		EN 166, EN 172

### Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9198.064	Czarno-biały	5 sztuk w opakowaniu

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy