



## **PÓLMASKA OCHRONNA ZGD PÓLMASKA ZF 0/35 Z FFP3 N R D**

### **OPIS PRODUKTU**

**KLASA FFP3**

**KATEGORIA III**

### **PRZEZNACZENIE:**

Półmaski filtrujące ZF 0/35z FFP3 NR D – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .

Są to półmaski czasowe, przeznaczone na jedną zmianę roboczą (max. 8 godzin). Nie należy stosować ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

### **ZASTOSOWANIE:**

Najczęściej stosowane przy procesach spawania i lutowania, w miejscach gdzie jest duże stężenie groźnych respirabilnych pyłów, przy związkach zawierających :beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, platynę, rad, strychninę, azbest – do 20 x NDS.

### **CHARAKTERYSTYKA:**

Półmaska filtrująca ZF 0/35z FFP3 NR D składa się z :

- czaszy- wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
- dwóch taśm nagłowia,
- zacisku nosowego,
- uszczelnacza nosowego,



- zawora wydechowego.

**WYMAGANIA:**

**Półmaski naszej produkcji są zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009.**

**Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.**