

uvex

UVEX SAFETY POLSKA Sp.z o.o. Sp.K.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

ANCI-Servici Srl - Sezione CIMAC
I-27029 Vigevano (PV), Corso
Brodolini 19 Włochy
Nr notyfikacji: 0465

Szczegółowa specyfikacja techniczna: trzewik perforowany uvex 1 6553



Właściwości produktu	<ul style="list-style-type: none">• niezwykle lekki, uniwersalny trzewik perforowany S1 SRC• wykonanie z materiałów syntetycznych, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom• wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji powodujących uszkodzenie powłoki• elastyczne sznurowadła• zgodność z wymaganiami względem ESD, rezystancja skrośna <math><35\text{ M}\Omega</math>• niezawierający metalu podnosek uvex xenova® — kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodzenia ciepła• ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych
Komfort	<ul style="list-style-type: none">• wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym z perforacją• praktycznie bezszwowa budowa z użyciem zaawansowanego mikroweluru pozwala wyeliminować punkty ucisku• wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z system odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy• miękki wyściełany kołnierz i język• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu odlewu damskiej stopy
Normy	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał	Wierzch: mikrowelur Wyściółka: dystansowa wyściółka siatkowa

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Rozmiary
6552/wariant (7,8,9,0)/rozmiar	Czarno-srebrny	35-52

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy